

供应粮食通风网，粮食通风片，粮储通风地笼厂

产品名称	供应粮食通风网，粮食通风片，粮储通风地笼厂
公司名称	阜城县运来输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市阜城县阜码路南
联系电话	0318-4716595 18631852330

产品详情

风道组合拆卸方便，省时省力。占据空间小，便于运输和存放；

空气分配器孔型结构新颖、造型美观，开孔率可达25-35，地上风道整体通风均匀

性较好，强度好，能承受粮食及人工进出粮食的踩压；

地上风道可根据不同的通风目的需要，灵活改变支风道间距，长度和条数，任意调

整风道布局形式；

互换性强，组装好的风道接风严密，连接牢固，整体性好，抗挤压，不漏粮。相关配套设施双启桥式，鱼鳞式地上通风道，地下通风道(地上，下通风笼)是根据我国储粮，保粮等专家长期反复试用实验所取得最理想产品。适用于小麦，稻谷，玉米，大豆等长期存储，是中储，国储，地方大型粮库的最理想通风设备，用于房式仓和露天散装粮垛，可使空气流均匀进入粮堆，有效的对粮食实施降温，降水，药剂熏蒸，气调，调质，排除残毒，异味等多向作业。其产品造型美观大方，结构合理，抗氧化，防腐蚀，抗挤压，不漏粮，安装省时省力，收存方便，使用寿命长等特点。

地上通风笼为倒U字形。外形尺寸为(1000*340*500mm)和(1000*260*400mm)二种。两端向外翻边20mm。采用厚冷轧钢板。每米风道用三根和二根拉筋固定。

主要由分配箱，主风道，支风道，气流调节阀，三通，弯头，堵头等部件组成。

用途：

该产品适用于小麦、玉米、大豆、高粱等散装粮的降温、降水、谷物冷却、环流熏蒸等项储粮技术的使用要求。

技术指标：

鱼鳞式(桥式)移动通风道：通风开孔率为25-35%。经试验测定，各种技术参数符合机械通风储粮降温、降水的要求，它具有施工安装简便，防止粮粒堵塞网眼，透气接触面积大，气流阻力小，抗压力强，耐腐蚀、不易损坏，造价低廉等特点。

技术参数

地上笼主要材质

板材：冷轧

板材厚度： 1.5mm

空气分配箱板厚：3mm

弯头半径：1.5D

1、移动式升降补仓机是一种专门用来作为大型房式粮仓使用的移动式进粮、补仓设备。该机可入仓内一次将粮食堆高到6米高度，还可以在仓外通过窗口进行补仓作业。

2、本机结构简单，凡有维修能力的单位，均可自行维修。

3、机体重量轻、移动方便、转动灵活，作业面大，输送量大，联合作业不会产生堵塞、撒粮现象，一次装粮高度可达7.5米。

4、输送将部分可在4米—6.5米随意选取，给作业带来很大方便，

5、自动升降机架，可以满足设备和仓外补仓两种功能

6、轻便、自动行走

二、 主要技术参数

输送量：50吨/小时 装机功率：5.5kw+1.5kw

机器的清理筛为双层筛底，先经过前筛的初次筛分把粮食中的灰尘等清理过去，再有主力风机进行出料

前的最后风选清理，清理后再有设在最前端的小型抛粮机进行远距离抛射，最终达到清理霉变的粮食及粮食中含有的小石子！该机解决了其他粮食振动筛筛过后输送的麻烦，不仅为您解决了输送的烦恼，更能给您带来满意的筛分效果。该机省去了不必要的输送机设备的投资，占地小，移动方便，便于维修！可谓是收购站的好帮手！

清选机械主要用于粮食、谷物和坚果。为了使农产品的规格和品质指标达到标准，需要对物料进行清理和分级。清理是指清除物料中的异物及杂质；分级是指对清理后的物料按其尺寸、形状、密度或品质等特性分成等级。清理和分级作业的工作原理和方法有不少共同之处，往往是在同一个设备上完成的。经脱粒装置脱下的和经分离装置分离出的短脱出物中混有断、碎茎秆、颖壳和灰尘等细小夹杂物。清粮装置的功用就是将混合物中的籽粒分离出来，将其他混杂物排出机外，以得到清洁的籽粒。