

国标波纹管闸阀WZ41H-25

产品名称	国标波纹管闸阀WZ41H-25
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:WZ41H-25
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

产品结构特点 国标波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。其主要结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
- 3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
- 4、双重密封,性能更可靠;
- 5、阀杆升降位置指示,更直观;
- 6、零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要.

产品性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验压力 (MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度()	使用介质
1.6	2.4	1.76	350	水、蒸汽、油品

2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	

主要零部件材质

序号	名称	材质
1	阀体	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
2	阀板	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
3	阀杆	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
4	波纹管组件	1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L
5	支架	WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、
6	垫片	柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE
7	阀盖	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
8	六角螺母	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
9	双头螺栓	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
10	填料	柔性石墨
11	填料压盖	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	WCB QT400-18

型号	WZ41H-16C														
压力等级	PN16														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	950
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	8	9	10	15	22	30	43	57	73	105	150	190	270	380	480
型号	WZ41H-25														
压力等级	PN25														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	140	152	165	178	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	9	10	12	17	23	34	50	65	82	115	165	210	300	420	540
型号	WZ41H-40														

压力等级	PN40														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	9	10	12	18	25	38	53	70	88	125	175	225	310	440	560