

能欣电子-室内透明P12全彩LED显示屏

产品名称	能欣电子-室内透明P12全彩LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:能欣电子 型号:室内透明P12
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

产品详情

室内透明P12全彩LED显示屏170-8095-3411 158-1558-9234 (微信同步)

一、技术参数：

规格	参数
像素间距	12mm
像素密度	6944pixels/m ²
箱体最大尺寸	1920mm*1920mm
透光率	90%
亮度	6500cd/m ²
平均功耗	300W/m ²
灰度	16bits
刷新率	1500Hz
亮度调节	256级

二、核心优势

1、高稳定性：LED透明屏打破了业内透明屏、条幕屏只能手工插件的壁垒，实现了自动化流水线贴灯，大幅压缩产品交期，并提升产品品质。小焊点、低误差、快出货！

2、可异形：LED透明屏的独特结构设计（已获得发明专利），使得屏体可以随意异形，例如圆柱、圆桶、球形、S型等等。

3、高透明度：LED透明屏最高可达95%通透率，而且水平方向最宽2米无龙骨支架，屏体不点亮时几乎“隐身”。屏体安装后，几乎不影响原位置的室内环境采光。

4、高清画面：LED透明屏最小间距可以做到室内P5、户外P6，又创行业第一！高清带来更佳视觉享受。而且更重要的是，即便是P5，屏体通透率仍然在60%以上！

5易维护：LED透明屏的模组是条状的，维护也以灯条为单位，无需抠出玻璃胶等繁复操作，非常简便。

6、高透风性：首创户外用LED透明屏，填补了行业空白。户外LED通透屏在良好的防水特性前提下，仍然保持了极高通透率，结合无后盖设计，使得其通风效果非常好。安装在高楼大厦墙册时，无需再担心其抗风性能，台风来了也没事！

7、少依赖更安全：传统LED玻璃屏必须粘附于玻璃上，没有安装玻璃的地方就不能装屏。而且由于粘胶易老化，屏体使用稍多，便可能以模组老化为单位脱落，造成极大安全隐患！LED通透屏却可以独立存在，不再依赖于玻璃，实现更多创意可能！

8、免空调：LED透明屏借助独特的电路设计，功耗非常低。而优良的透风性能，更使得屏体彻底摒弃了空调、风机等散热设备，自然通风冷却！也省去一大笔投入，以及后续空调电费投入。

三、详细描述：

透明屏采用自主研发的侧发光高亮全彩灯珠（已获发明专利），从正面看灯条几乎看不见，大幅提升通透率，而且支持机器贴灯，生产效率高；行业内透明屏采用正贴片方式且只能手工贴灯。

超高通透率：相同点间距透明屏的通透率比行业内现有水平高30%

多项专利：透明屏已成功获得201420302093.9、201420302092.4 等多项专利

最大显示模块：P5透明屏2m间距仅出现一条支架架构，面积范围:(W：500-1920mm，H：500-3200mm)且点间距增大，单位模块面积可更大，最小点间距：LED透明屏可做到5MM，为目前行业内最小间距

曲面异形

透明屏可设计成光滑曲面，可S形、圆锥、梯形、弧形、圆柱等

节能环保：不需要传统的冷冻系统和空调散热。

最简维护方式：透明屏维修只需要换灯条即可，前后维护可在1min之内完成;业内玻璃屏维修必须更换整块模组

维护示意图

最优安装方式：玻璃屏屏体可与玻璃分离安装，无需粘胶，简易粘胶，简易环保

单元结构安装