

冶金化工领域氧含量分析仪

产品名称	冶金化工领域氧含量分析仪
公司名称	西安聚能仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:聚能仪器 型号:JNYQ- O-10 工作电源:220VAC \pm 10% , 50Hz \pm 5%
公司地址	西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层 (注册地址)
联系电话	18710681537 18392002848

产品详情

如需详细资料或报价，欢迎来电咨询 邓经理

特点：

- 标准270mm (1/219英寸) 宽度3U高度机箱，适用于成套设备，也可用于实验室；
- 抗H2、抗腐蚀传感器、抗交叉干扰，先进的数字处理技术；
- 使用寿命：3年~4年；
- 测量信号输出线性表达；
- 手动/零点/终点校准；
- 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；
- 掉电保护，启动自恢复；
- 数字化温度补偿；
- 上下限无源触电；
- 全中文菜单操作（英文版本订货说明）；

应用领域：

JNYQ- O-10系列型分析仪器可用于热电、空分、水泥、冶金、化肥、化工、医疗、保鲜、环保、科研等领域（备注：100 - O₂= N₂）。

检测原理：

JNYQ- O-10系列型分析仪器采用进口日本电化学氧传感器及先进的数字处理技术，实现对氧的连续自动快速在线检测。

技术参数：

. 测量范围：0.00 ~ 1000 × 10⁻⁶ 0.00 ~ 25%O₂ 75.00 ~ 99.99% N₂；

. 精度： ±5%F.S(0.0 ~ 10 × 10⁻⁶)；

±2%F.S(10 ~ 1000 × 10⁻⁶)；

±2%F.S(0.00 ~ 25%)；

. 稳定性：零点漂移 ±2%F.S/7d；

量程漂移 ±2%F.S/7d；

. 重复性： ±1%；

. 分辨率：0.01 × 10⁻⁶；

. 触点容量：220VAC , 1A 24VDC , 1A；

. 输出信号：4 ~ 20mA或0 ~ 10mA DC可选；

. 工作环境：温度： - 5 ~ + 45 ；

湿度： 90%RH；

. 工作电源：220VAC \pm 10%，50Hz \pm 5%；

. 外形尺寸：270mm（宽） \times 135mm（高） \times 310mm（深）；

. 安装尺寸：214mm（宽） \times 133mm（高）；

. 重 量：约3.6kg;