

空分干燥机微量水分析仪，露点分析仪

产品名称	空分干燥机微量水分析仪，露点分析仪
公司名称	西安聚能仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚能仪器 型号:JNYQ- D-20 测量范围:0.0 ~ - 80.0
公司地址	西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层（注册地址）
联系电话	18710681537 18392002848

产品详情

如需详细资料或报价，欢迎来电咨询 邓经理 18392002848

特点：

- 标准270mm（1/219英寸）宽度3U高度机箱，适用于成套设备，也可用于实验室；
- 抗H2、抗腐蚀传感器、抗交叉干扰，先进的数字处理技术；
- 使用寿命：大于5年；
- 测量信号输出线性表达；
- 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；
- 掉电保护，启动自恢复；
- 数字化温度补偿；

- 隔离的标准信号输出，RS232通讯接口；
- 上下限无源触电；
- 全中文菜单操作（英文版本订货说明）；

应用领域

JNYQ- D 20型分析仪器可用于热电、空分、冶金、化肥、化工、医疗、保鲜、环保、科研等领域。

检测原理

JNYQ- D-20型露点仪，采用进口米歇尔公司氧化铝电容式露点传感器，响应速度快，灵敏度高。使用操作简便。可测量各种气体中微量水分含量，实现了对各种气体水分含量的连续自动快速在线检测。

技术参数：

· 测量范围：0.0 ~ - 80.0 ；

· 精 度： ±2 （高于 - 60 ）；

±3 （低于 - 60 ）；

· 重复性： ±1.5 ；

· 预热时间： 30分钟；

· 分辨率：0.1 ；

· 输出信号：4 ~ 20mA或0 ~ 10mA DC可选；

· 触点容量：220VAC , 1A 24VDC , 1A ；

· 工作电源：220VAC ± 10%,50Hz ± 5% ；

. 工作环境：运行温度： - 5 ~ + 45 ；

运行湿度： 90%RH ；

. 外形尺寸：270mm（宽）× 135mm（高）× 310mm（深）；

. 安装尺寸：214mm（宽）× 133mm（高）；

. 重 量：约3.5kg ；