

国际牌油漆国际英特耐环氧漆8841

产品名称	国际牌油漆国际英特耐环氧漆8841
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:阿克苏国际涂料 型号:8841 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

阿克苏诺贝尔国际涂料英特耐环氧树脂漆8841 产品描述

产品优势

英特耐 8841 涂装数据

干燥时间-推荐面漆重涂间隔

法规符合性数据

颜色 白色及有限颜色

光泽 半光

体积固体份 83%

典型膜厚 75-250微米干膜厚度相当于90-301微米湿膜厚度

理论涂布率 在125微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下，6.60平方米/升

温度 表干 硬干 最小重涂间隔 最大重涂间隔

25 2小时 5小时 5小时 无限制 1

英特耐 8841是一种双组份，低VOC，高体积固体含量，快干型防锈底漆。可选择磷酸锌和云母氧

化铁作为颜料。

英特耐 8841设计用于大气环境下喷射清理的钢结构。是中等腐蚀环境下和有快干/快速覆涂要求理想的产品。

对于维修保养，在手工工具清理和水喷射清理的钢结构表面，可采用含铝粉颜料的产品。

- 高固体含量厚浆型快干单道涂层
- 可作为两道涂层系统中的底漆
- 具有磷酸锌和云母氧化铁的可选配方

1 参见国际油漆公司工业防护漆部门的《定义与缩略语》

闪点（典型）A组分25 ；B组分28 ；混合后30

产品比重 1.63公斤/升

挥发性有机化合物 218克/升（美国环境保护局第24号方法）
国际油漆Interthane870脂肪族聚氨酯面漆 QGSeries/QGA046

国际油漆Interthane990脂肪族聚氨酯面漆 PHSeries/PHA046

国际油漆Intertherm50硅酮高温漆 HTA097 铝色

国际油漆Intertherm181无机硅酸盐高温漆 HTA755/752深灰色

国际油漆Intertherm228环氧酚醛高温漆 HTA440/HTA450白色

国际油漆Intertherm751CSA耐高温冷喷铝涂料 HTA398/HTA399铝色

国际油漆Intertherm875硅酮丙烯酸耐高温漆HAA800铝色

国际油漆Intertherm891油性树脂铝粉高温漆 HTA002铝色

国际油漆Intertherm898CSA耐热冷喷涂铝粉涂料HTA898/HTA899铝色

国际油漆Interzinc12无机富锌底漆 QHA304/QHA302（低铅）

国际油漆Interzinc22无机富锌底漆 QHA028/QHA023（低铅）

Interzinc42环氧锌粉底漆 EPA039/EPA043灰色（低铅）

Interzinc52环氧富锌底漆 EPA178/EPA177灰色（低铅）

Interzinc388环氧富锌底漆EPA854/EPA853灰色（低铅）

Interzone278环氧树脂漆 EAA978/EAA979黑色

Interzone485超高膜厚环氧树脂漆 EAA485/EAA486灰色

Interzone505玻璃鳞片环氧树脂漆 EGA870/EGA885灰白色/黄色

Interzone954改性环氧树脂漆 EA Series/EAA964

Interzone954XS改性环氧树脂漆 EAA335/EAA346浅灰色

Interchar212环氧膨胀型防火涂料HCA212/HCA213

Interchar973丙烯酸膨胀型防火涂料 HFA981

Interchar1120水性膨胀型防火涂料 HFA120白色

Chartek1709环氧膨胀型防火涂料 HCA179/HCA180

Interbond201 环氧底漆/面漆 KDF684/KDA100 海浪灰

KDK724/KDA100 风暴灰

KDL274/KDA100 红色

KDL549/KDA100标志绿

Interbond501 环氧底漆/面漆 KQA101/KQA100 红色