

上海森亮供应EAO-51系列开关

产品名称	上海森亮供应EAO-51系列开关
公司名称	上海森亮自动化设备有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:EAO 型号:51系列
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
联系电话	021-50886061 18719384959

产品详情

EAO-51 系列照明按钮是前端防水（IP65）的，可配用标准快动或低电平开关单元。这些按钮具备外延前框，作用是避免意外地被接触到。

此外，除标准触点（银，镀金）外，更可提供快速连接接头2.8mm 开关单元的银触点。

前框尺寸为18 x 24 mm, 18 x 18 mm 或c18 mm。

除照明按钮开关外，更有防水的开关安全锁（编号K）和标准锁开关（编号D）系列。

安装

按钮由前方插入安装孔安装。然后用紧固螺母和安装工具（型号01-907）从后面固定。最大扭力为50 Ncm。3位锁开关及选择按钮可用电线预安装在面板上，之后再用夹件固定。另备有系列安装手册。对2.8mm快速连接接头的开关单元可提供插座，当需要焊接在电路板上时插入按钮。所有的操作器都有防转动设计。

灯罩 Polymethyl methacrylate

聚甲酯（有机玻璃）制成的扁平或凹式灯罩，备有透明和半透明及多种不同颜色选择。

照明用MG T 1 3/4 小型槽式灯（midget-grooved）（6-60 V）确保各种颜色灯罩照明良好。

如外接电压高于60V时，必须使用外接降压电阻电容、或变压器。因表面温度高，电阻不应直接焊接在开关的接头上。多丝二极管灯MG T 1 3/4（6, 12, 24, 48 V）有红、黄和绿三种颜色。

位置状态显示

当按下持续功能操作器时，开关保持在压下位置，如此由灯罩位置显示了开关的工作状态。

锁开关

标准锁编号为311。如订购时没有指定编号，则以311编号的锁开关交货。如有需要，另有134种锁开关可供选用。编号311-445的锁开关均有主钥匙供应，订购号31-989.300。每把锁开关均带有两条钥匙。订购DOM标准锁备用钥匙，订购号为31-989（请标明锁编号）。