

高臻立式颗粒包装机_颗粒|粉剂|液体|酱类包装

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高臻立式颗粒包装机_颗粒 粉剂 液体 酱类包装 |
| 公司名称 | 东莞市高臻机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高臻 型号:GSM-FY-500 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇上屯工业区办公楼 |
| 联系电话 | 13532886406 18002722466 |

产品详情

立式颗粒包装机GSM-FY-500

产品特性：

- 1.采用可编程控制器（PLC）控制，人机界面控制系统自动优化匹配个动作配合，从而达到最佳包装速度。
- 2.伺服动膜系统，横封伺服控制，定位准确，整机性能卓越。
- 3.光电检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。
- 4.热封双路控温，智能温度控制。
- 5.配置不同的充填结构、可实现颗粒、粉剂、液体、酱类等物料的完美包装（主机课通用）。计量装置配套即可自动完成送料、充填、制袋、日期打印，充气（排气），计数、成品输出发的全过程。
- 6.翻领式制袋机构，制袋平挺美观；可选择插角式封口；袋形为背封枕形袋，适应范围广泛，也可按客户要求定做。可选择计量方式：容杯式、螺杆、泵体式、电子称重式。
- 7.最大限度得提高了整机的可靠性和智能化程度。
- 8.设备可连接[流水线](#)，可搭配[螺杆计量机](#)、[4头称重电子称](#)等设备

技术参数：

1.型号 (model) :GSM-FY-500

2.制袋尺寸(Bag Size): 长 (Length) :60-300mm 宽 (Width) :60-2000mm(最大膜宽Max. film width: 420毫米mm)

3.包装速度(Packing Speed): 0-30Bags/min

4.计量范围(Range Of Measurement):500g

5.卷膜厚度(Film Thickness): 0.04-0.09毫米 (mm)

6.电源电压(Supply Voltage):220V/50HZ/60HZ

7.功率(Power):2.2KW

8.净重(Net Weight):450kg

9.拉膜方式(Film Stretching Mode):单皮带拉膜 (可选双皮带) Film stretching by single belt(double-belt is optional)

10.机器尺寸(Machine dimensions):长 (L) 1320 × 宽 (W) 920 × 高 (H) 1392毫米 (mm)