# 云仪ZFD-100H型手持超声波流量计

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 云仪ZFD-100H型手持超声波流量计 |
| 公司名称 | 西安云仪仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:西安云仪<br>型号:ZFD-100H |
| 公司地址 | 西安市环城西路218号 |
| 联系电话 | 029-88639822 18966915539 |

# 产品详情

手持式超声波流量计

型号:ZFD-100H

产品描述

西安云仪ZFD-100H型手持超声波流量计，适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点，是目前国内体积最小、质量最轻、真正意义上的便携式超声波流量计，产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐。

产品介绍：手持式超声波流量计具有数据自动存储，测量精度高，全中文显示，操作灵活，携带方便等特点。大连索尼卡手持超声波流量计被测流体可以是水、海水、酸碱液或油、浆液之类的均匀液体，导电或非导电，有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。配备一体式铝合金防护箱，可在野外恶劣环境中使用。

手持式超声波流量计简要说明

内置数据记录器，可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等；4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等；标准数据接口RS232用于联网检测或导出记录数据；
OTC输出正、负、静累积脉冲信号和频率信号（1-19999KHZ可选）

手持式超声波流量计可选配的传感器：

S1型传感器(15~100mm)

M1型传感器(50~700mm)

L1型传感器(300~6000mm) 手

持式超声波流量计性能特点

测量介质：水，海水，酸碱液，处理后工业污水、各种油类等能传导声波、单一、均匀的液体

管道材料：不锈钢，钢，铸铁，铜，铝，玻璃钢，PVC管材等均匀致密的管道，允许有衬里管衬材料：橡胶，环氧沥青，玻璃钢，砂浆等，或无衬里

管径范围：DN15mm ～6000mm

流速范围：0.01/s ～±32m/s

准确度：优于±1%(国内最先达到此精度的超声波流量计)

直管段长：安装时最好满足:上游>10D，下游>5D，距泵出口处30D(D:管径)

外部形态：主机220mm×92mm×32mm，重量538克。

其它：背包或手提携带，内置镍氢充电电池可连续工作10小时以上。