F56系列金属管转子流量计

产品名称	F56系列金属管转子流量计
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安云仪 型号:F56
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

产品详情

产品名称: 金属管转子流量计

型号:F56

产品描述

F56系列金属管转子流量计

西安云仪
F56金属管转子流量计广泛应用于石油，化工，冶金，电力，食品，制药，造纸等行业的液体、气体、蒸汽介质的测量与过程控制。F56金属转子流量计是由传感器和指示器两不认组成。组合方式多样，实现不同环境要求的不同规格金属管子流量计。F56系列因其灵活的选择方式，深受客户推崇。

西安云仪F56系列金属管转子流量计参数

量程比10:1

准确度等级

就地型1.5,2.0

远传型1.0,1.5,2.0

防护等级IP65，IP67（标准：IP65 其它订货时需另行说明）

工作数据

公称压力 DN15-DN50 4.0MP a （最大DN15:32 MP a，DN25:25 MP a，DN50:20 MP a）

DN80-DN250 1.6 MP a （最大DN80:10 MP a，DN100:6.4 MP a，

DN125:4.0 MP a，DN150:4.0 MP a，DN200:2.5 MP a,DN250：2.5 MP a）

介质温度

就地型 -80——+300°C

远传型 -40——+150°C 高温型350°C

环境温度

就地型 -40°C——最大120°C

远传型 -40°C——50°C最大60°C

存储条件

温度范围 -20°C——+60°C

相对湿度 ≤85%

连接形式 法兰连接，标准DIN2501 其它标准订货需另行说明

电缆接口 M20×1.5

防爆标志 Exia llCT6(GYBO4325)

Exd llCT6(EC041432)