

汽车专用全景监控摄像机-驴友首选

产品名称	汽车专用全景监控摄像机-驴友首选
公司名称	北京同业兴创控制有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:maxfort 型号:Q4130500 水平视角:180度
公司地址	北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城五号楼701
联系电话	010-62667718 18618192577

产品详情

产品简介

超宽视角180度全景摄像机Q4130500,是一款180度超宽水平视角,低照度、宽动态,***大500万分辨率,IP地址可设置的网络摄像机。

超宽视角180度全景工业级监控相机,是一款180度超宽水平视角,低照度、宽动态,最大500万分辨率。该产品采用4路高精度镜头、4路130万低照度、宽动态图像传感器、多核处理器、图像拼接算法、IP66等级的护罩,实现多路摄像机拼接的一体化集成解决方案,简洁高效。

产品特点:

无光学畸变:内置的具有国家专利的图像畸变校正算法,可对图像畸变进行前端自动实时修复,直接输出修复后的图像。与鱼眼、广角镜头相比,没有光学畸变。画面美观、易于理解。

全景摄像机与云台摄像机联动技术:在操作界面中可直接在全景画面中选定特定区域,云台摄像机自动对此区域进行放大显示,并对区域内目标进行动态检测与追踪。

整体成本低:与多台相机联装方式、高清广角镜头加高像素相机方式相比成本更低,性价比更高。

整机采用铝合金材质,外形美观,设计大方,防尘,防水。抗干扰性强,4k高清晰摄像,能够很好的满足各领域的大型场景的监控。

安装调试简便。现场安装无需调节焦距、画面拼接,仅需要安装到位、调整拍摄场景即可使用。一个人用30分钟即可完成安装、调试。

产品技术参数：

传感器	4 个 130 万像素低照度宽动态CMOS图像传感器
全视野分辨率	4096(H)x960(V)
水平视角	180 °
最低照度	彩色0.01Lux
动态范围	大于115d
信噪比	大于43.9dB
视频帧率	30fps@4096x960
压缩方式	H.26
接口	100Base-T 标准以太网接

通用协议	GB28181、ONVIF
电源	12VDC , 2A
功耗	最大15W
尺寸	直径234mm,高132mm
工作温度	-20 至 +60
存放温度	-40 至 +60
安装方式	吊装、壁装
配件	侧装支架、吊装支架、抱杆配件、墙角配件、室内吊装支架

产品功能：

整机采用铝合金材质,外形美观,设计大方,防尘,防水.抗干扰性强,4k高清晰摄像,能够很好的满足各领域的大型场景的监控。

有了它在安防的领域里有了更进一步的提升,为监控更广阔的区域提供180度开阔视野,实现多路摄像机拼接的一体化集成解决方案,简洁高效。

适用范围

适用于较宽、超宽场景的监控，以及整体环境的感知。例如：机场跑道，广场、操场，候车、候机大厅，路口，高速公路执法站、高架桥，立交桥，停车场、厂房、工地等视野开阔的场所。

北京同业兴创控制技术有限公司是专业从事车牌识别系统、停车场系统、智能交通、电子警察卡口整套系统的研究开发专业提供各行业解决方案，系统运行稳定，全国认证品牌，是专业从事车牌识别系统、停车场系统、智能交通、电子警察卡口整套系统的研究开发专业提供各行业解决方案，系统运行稳定，全国认证品牌，