

1QJM1A1-0.63钢球马达

产品名称	1QJM1A1-0.63钢球马达
公司名称	宁波盟重液压机械有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:盟重液压 型号:1QJM1A1-0.63 排量:0.664
公司地址	宁波市镇海区镇浦路1788号
联系电话	0574-86366562 15372665346

产品详情

产品广泛应用于工程机械,冶金设备,石油,煤矿,地质勘探,铁路,船舶,环保,机床,轻工及塑料加工,起重运输等领域

液压马达型号 1qjm001-0.10 1qjm001-0.08 1qjm002-0.2 1qjm01-0.1 1qjm01-0.16 1qjm01-0.2 1qjm02-0.32 1qjm02-0.4 1qjm1a1-0.4 1qjm1a1-0.63 1qjm11-0.32 1qjm11-0.5 1qjm11-0.63 1qjm12-1.0 1qjm12-1.25 1qjm21-0.4 1qjm21-0.5 1qjm21-0.63 1qjm21-0.8 1qjm21-1.0 1qjm21-1.25 1qjm21-1.6 1qjm32-0.63 1qjm32-0.8 1qjm32-1.0 1qjm32-1.25 1qjm32-2.0 1qjm32-2.5 1qjm32-3.2 1qjm32-4.0 1qjm42-2.0 1qjm42- 2.5 1qjm42-3.2 1qjm42-4.0 1qjm42-4.5 1qjm52-2.5 1qjm52-3.2 1qjm52-4.0 1qjm52-5.0 1qjm52-6.3 1qjm62-4.0 1qjm62-6.3 1qjm62-8 1qjm62-10

1、该型马达的滚动体用一只钢球代替了一般内曲线液压马达所用的两只以上滚轮和横梁,因而结构简单、工作可靠、体积、重量显著减少。

2、运动付惯量小,钢球结实可靠,故该型马达可以在较高转速和冲击负载了连续工作。

3、磨擦付少,配油轴与转子内力平衡,球塞付通过自润滑复合材料制成的球垫传力,并具有静压平衡和良好润滑条件,采用可自动补偿磨损的软性塑料活塞环密封高压油,因而具有较高的机械和容积效率,能在很低的转速下稳定运转,起动力矩较大。

4、因结构具有的特点,该马达所需回油背压较低,一般需0.3-0.8mpa,转速越高,背压应越大。

5、因配油轴与定子刚性连接,故该型马达推出油管允许用钢管连接。

- 6、该型马达具有二级和三级变排量，因而具有较大的调速范围。
- 7、结构简单，拆修方便，对油清洁度无特殊要求，油的过滤精度可按配套油泵的要求选定。
- 8、除壳转和带支承型外，液压马达的出轴一般只允许承受扭矩，不能承受径向和轴向力。
- 9、带"t"型液压马达，中心具有通孔，传动轴可以穿过液压马达。
- 10、带"s"型液压马达具有能自动开闭的机械制动器，能实现可靠的制动。
- 11、带"se"和"sez"型液压马达其启动和制动可用人工控制也可自动控制，控制压力较低，制动扭矩大，操作方便、可靠。
- 12、带"b"型液压马达后端可以安装转速表，显示液压马达的转速。