

专业生产大50系列塑料纱角.角码

产品名称	专业生产大50系列塑料纱角.角码
公司名称	济宁市市中区金利恒源五金加工部
价格	10.00/公斤
规格参数	材质:PE 产地:山东 品牌:金利恒源
公司地址	济宁市市中区车站西路108号
联系电话	86-05372858776 13563700582

产品详情

材质	PE	产地	山东
品牌	金利恒源	规格	大50
用途	铝合金连接件		

【商品名称】：塑料角码、纱角

【商品型号】：sj-10-06

【商品规格】：宽度*厚度*角边长=10*9*28毫米

【商品重量】：3.13克/个

【商品材质】：pe

【整件规格】：500个/包 35包/件

【批发价格】：0.037 - 0.039元/个，11.80 - 12.60元/公斤，50000个以上享受最低价（不含运费）

【最小订量】：1件或1公斤

【原料介绍】：聚乙烯(pe)塑料,是我们常常提的方便袋就是聚乙烯(pe).聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的 - ch₂ - 单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯 (ch₂=ch₂) 的加成聚合而成的。

聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70 ~ -100),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。

【商品介绍】：本产品全部采用新料pe，外观整齐、光洁明亮，使用方便，适用于大50系列各种铝合金窗的构架支撑。

塑料角码、塑料纱角可来样开模订货。本厂实行批量订货，价格优惠，产品实行三包，您的满意就是我的快乐，欢迎新老客户光临惠顾。

【安装步骤】：塑料沙角的正确安装方法如下：

- 1、将待安装沙角的铝合金型材端面，用切割机切割成45度夹角。
- 2、用角磨机适当打磨一下被切割的铝合金型材面，为安装塑料沙角作准备。
- 3、选择合乎规格的塑料沙角，沿铝合金型材的切割面插入，并注意两者的配合松紧程度。
- 4、用同样方法将另一铝合金型材连接件切割成45度夹角并适当打磨；沿塑料沙角的另一边插入并与前一个连接件保持垂直关系；
- 5、用手电钻在两配合面的背面钻一直径等于自攻钉直径的孔，并用固定的自攻螺钉将两者紧固起

电话：0537-2858776

传真：0537-2858776

移动电话：13563700582 15163718819 15163718883

【商品名称】：塑料角码、纱角

【商品型号】：sj-10-06

【商品规格】：宽度*厚度*角边长=10*9*28毫米

【商品重量】：3.13克/个

【商品材质】：pe

【整件规格】：500个/包 35包/件

【批发价格】：0.037 - 0.039元/个，11.80 - 12.60元/公斤，50000个以上享受最低价（不含运费）

【最小订量】：1件或1公斤

【原料介绍】：聚乙烯(pe)塑料,是我们常常提的方便袋就是聚乙烯(pe).聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的 - ch₂ - 单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯 (ch₂=ch₂) 的加成聚合而成的。

聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70 ~ -100)，化学稳定性

好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。

【商品介绍】：本产品全部采用新料pe，外观整齐、光洁明亮，使用方便，适用于大50系列各种铝合金窗的构架支撑。

塑料角码、塑料纱角可来样开模订货。本厂实行批量订货，价格优惠，产品实行三包，您的满意就是我的快乐，欢迎新老客户光临惠顾。

【安装步骤】：塑料沙角的正确安装方法如下：

- 1、将待安装沙角的铝合金型材端面，用切割机切割成45度夹角。
- 2、用角磨机适当打磨一下被切割的铝合金型材面，为安装塑料沙角作准备。
- 3、选择合乎规格的塑料沙角，沿铝合金型材的切割面插入，并注意两者的配合松紧程度。
- 4、用同样方法将另一铝合金型材连接件切割成45度夹角并适当打磨；沿塑料沙角的另一边插入并与前一个连接件保持垂直关系；
- 5、用手电钻在两配合面的背面钻一直径等于自攻钉直径的孔，并用固定的自攻螺钉将两者紧固起

电话：0537-2858776

传真：0537-2858776

移动电话：13563700582 15163718819 15163718883