

广东循环水处理_循环水处理_金润环保查看

产品名称	广东循环水处理_循环水处理_金润环保查看
公司名称	广州市金润环保科技股份有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金润 型号:YN1941
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区大沙地西6号之一
联系电话	82337057 15915722087

产品详情

季气温高，水蒸发量较大，很多冷却水的浓缩倍数往往比较高，所以夏季所用的水处理药剂一般以缓蚀、阻垢、分散为主，JRPAPF阻垢缓蚀剂比较适合于空调冷却水系统夏季使用。

秋冬季气温低，开机、时间少，蒸发量大大降低，此季节浓缩倍数较低，由于开机时间少，停机时间多，所以主要存在锈蚀倾向，故此改用缓蚀为主，阻垢、分散为辅的JR-250停机湿保剂。

广州市金润环保科技有限公司是由广州石油化工总厂研究所的明达科技公司在2002年9月20日改制而成。公司本着研究开发的基础，长期与广石化研究所、中山大学生命科学系、华南理工大学环境工程系、市疾病预防控制中心、市微生物研究所合作，从事环保项目的研究开发。是一家综合的科技型企业。

循环水系统运行一段时间后，在设备换热器水侧及冷却塔填料上形成一层污垢（包括水垢、粘泥和菌藻等），污垢将加速机组的腐蚀，影响换热效率，特别是空调循环

水系统。长期运行，系统内容易滋生微生物，引起设备腐蚀。除去污垢才能恢复设备换热效率，保证系统正常运行。同时，投加适量水处理药剂，可保证设备长期稳

定运行。化学清洗可使系统发挥最大冷却效果、降低能耗、延长设备使用寿命。

广州市金润环保科技有限公司

除锈垢处理

通过清洗复合剂对三氧化二铁、碳酸钙、磷酸钙等污垢作用，生成易溶于水的离子，置换系统水，

使水冷器表面恢复原有状态，为预膜及正常运行创造一个良好环境。

操作要点：

(1) 确认水质合格，即浊度小于20NTU，在冷却塔吸入口一次性投加JRWP-4Q清洗复合剂，循环1h后，开始检测PH、总铁、浊度、Ca²⁺。

(2) 运行过程中，若PH大于5.0时，补加JRWP-4Q清洗复合剂，维持运行12~24h。

(3) 清洗过程中作好时间-总铁、时间-钙及时间-浊度曲线，确定设备清洗时间的最优数值。清洗时间约为24h。

广州市金润环保科技有限公司公司的目标是与客户的精诚合作，以满足用户的需求为宗旨，以优质服务为使命，为社会减排、为公司增效、为企业节能、降低运行成本，节约水资源及能源、保护环境卫生、提高公共场所的空气品质、减少废水排放、提高综合经济效益，并使用户达到节能、降耗、环保的目标，实现可持续发展。公司的服务理念是“细节服务，精益求精”，经营理念是“正规化、科学化、技术化、专业化”。