

YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材施工价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材施工价格 |
| 公司名称 | 阳江雨衣建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:雨衣 型号:CPC 厚度:1.2 |
| 公司地址 | 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间 |
| 联系电话 | 020-29878196 18664834088 |

产品详情

2.0厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材施工价格

一、图样的详细解析与样图细看

· 填充库分类：聚酯填料（PY），玻璃纤维填料（G）和玻璃纤维增强聚酯填料（PYG）。

分类的上表面隔离材料：聚乙烯薄膜（PE），细砂（S）和矿物颗粒（M）。

· 分类下表面隔离材料：细砂（S）（注：与细砂粒径不大于0.6mm的矿物颗粒）和聚乙烯膜（PE）。

按物理力学性质分类：一类和第一类弹性体改性沥青防水卷材的规格表

公称厚度（mm）规格：片状材料的公称宽度为1000毫米

产品应用在工地的图片

二、优势长丝聚酯填料基片材料：

· 结合聚酯纤维填料库和SBS改性沥青形成一个优良的综合性能和高质量的防水卷材；高强度防水层，耐水压性强；良好的抗断裂性、抗撕裂性、耐疲劳性、耐腐蚀性、耐腐蚀性和耐候性；高抗拉强度、高延伸率、高适应性的收缩变形和断裂的能力；低、高温性能好，可在20~个条件下工作，适用于冷、热地区，特别是在经常遇到的一些寒冷地区；

良好的工作性：可以通过热融法在一年的四个季节，热关节是可靠和耐用的。

三、无碱玻璃纤维填料基材：

· 组合填料基地经济和高性能的SBS改性沥青。具有较高的抗拉强度，优良的耐高温和低温性能。良好的耐腐蚀性、耐霉菌性、耐候性和易加工性。玻璃纤维增强聚酯填料基片材料：使用机械安装施工是安全的，环保的。

· 产品具有更好的尺寸稳定性。

四、应用范围

· 各种工业与民用constructionengineerings防水；

· 防水防潮为工业与民用建筑工程和地下建筑；室内游泳池、消防水池等防水；

市政工程防水，如地铁、隧道、混凝土路面、桥面、污水处理厂、垃圾填埋场等。

水利设施如运河、水池等的防水。

五、各种填料基地和表面片材的应用范围：

聚酯毡填料基弹性改性沥青防水卷材适用于工业和民用建筑工程的屋面和地下防水工程；

型防水型，适用于屋顶型一、地下防水工程；

玻璃纤维增强聚酯填料基片材料适合于机械安装单层防水，但必须通过风荷载试验；

玻璃纤维毡填料基材适用于结构稳定的屋面和地下防水工程；

适用于具有非透明矿物颗粒的防水卷材作为上表面隔离材料；

以发现砂为表面隔离材料的防水卷材，适用于地下建筑工程。

SBS防水膜材料混凝土。

出品人 阳江雨衣防水 占经理