

紧急逃生呼吸器,船用逃生器 AWR供应

产品名称	紧急逃生呼吸器,船用逃生器 AWR供应
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:THDF10-I/15-I
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

型号	气瓶容积 l	工作压力 mpa	气瓶贮气 量l	供气平均 流量 l/min	使用时间 min	重量 kg	使用或 存放年
THDF10-I	2.2	21	>400	35	10	6	15
THDF15-I	3	21	>600	35	15	8.5	15

逃生器说明 1. 自给式压缩空气呼吸保护装置, 仅用于从危险气体的场所逃生。不得用于救火、进入缺氧舱或液货舱, 也不得供消防队员穿着使用。 2.

逃生呼吸器的压缩气瓶上装有一个压力表。在贮存过程中, 压力表不显示气源压力。 3. 逃生呼吸器装备一个能遮盖头部、颈部、肩部的防火焰头罩, 头罩上有一个清晰、宽阔、明亮的观察视窗。 4.

操作简便, 打开气瓶阀上头罩即可, 无其它任何附加动作。逃生呼吸器统称呼吸器、空气呼吸器, 用来防御缺氧环境或空气中有毒有害物质进入人体呼吸道的保护用具。紧急逃生呼吸装置装备一个能遮盖头部、颈部、肩部的防火焰头罩, 头罩上有一个清晰、宽阔、明亮的观察视窗。逃生型呼吸器可分为过滤式自救呼吸器和化学氧自救呼吸器。空气呼吸器的工作时间一般为30~360min, 根据呼吸器型号的不同, 防护时间的最高限值有所不同。总的来说空气呼吸器的防护时间比氧气呼吸器稍短。特点

1、THDF系列体积小、重量轻、操作简单、使用方便, 可手提、肩挎或挂在颈部, 适合各类人员使用。

2、THDF系列可提供恒流空气, 气瓶贮存量大于400L, 使佩戴者呼吸舒适。紧急逃生呼吸装置装备一个能遮盖头部、颈部、肩部的防火焰头罩, 头罩上有一个清晰、宽阔、明亮的观察视窗。操作简便, 打开气瓶阀戴上头罩即可, 无其它任何附加动作。装备一个能遮盖头部、颈部、肩部的防火焰头罩, 在紧急逃生呼吸装置的头罩上有一个清晰、宽阔、明亮的观察视窗。紧急逃生呼吸装置非常适合从未

使用过呼吸器的人员使用。自给式压缩空气呼吸保护装置, 仅用于从危险气体的场所逃生。

紧急逃生呼吸装置不得用于救火、进入缺氧舱或液货舱, 也不得供消防队员穿着使用。常见故障及修理

注意事项 1、只有经过培训的人员才能使用、管理和维护保养THDF紧急逃生呼吸装置。

2、THDF严禁烘烤及暴晒，严禁剧烈撞击。

3、备用时，THDF应放在便于提取处，压力表应处于背包的视窗处。

4、头罩要规范的折叠后放入背包袋中。

5、每月要检查压力表示值，若气瓶内的压力低于额定工作压力的95%，须进行检查或充气。

6、气瓶从出厂之日起，每三年要进行一次检验，检验合格后方可继续使用。 充气

注意：气瓶充气应由具有专业技术和设备的充装机构的人员进行。

1、将气瓶与充气机对接，接口不要涂刷油酯；

2、向气瓶内缓慢充气，至21Mpa停止，充入气瓶内压缩空气应经滤湿器进行干燥。 3、瓶体冷却后瓶内气体压力会随温度降低而降低，为保证满足21Mpa工作压力，需在冷却后向瓶内进行再次补气。

4、气瓶充气后应进行气密性试验，检查瓶阀是否泄漏。 5、已充气的合格气瓶应做标识，以便区别。 6、充气、贮运过程中应轻拿轻放，严禁敲、撞击气瓶，或将气瓶长期存在高温，有腐蚀性介质的环境中

。维护保养 1、使用过的面罩要认真清洗和擦拭，视窗部分要保证透明。
2、晾干后的面罩按折叠示意图折好，放入背包袋内。 3、若发现面罩有破损，要立即更换。
4、要防止减压器和输出口部位生锈，若发现有生锈现象要及时处理。 检查
每个月或每次使用后，要对THDF进行认真地检查，检查记录要保存。 结构
本产品主要由气瓶、减压器、压力表、输气导管、头罩、背包等组成 工作原理 THDF系列压缩空气紧急
逃生呼吸装置用钢质气瓶贮存压缩空气，经减压器减压，从输出口输出恒定气流，通过输气导管进入头
罩，向佩戴者提供呼吸用的洁净空气。

江苏艾威瑞贸易有限公司（Jiangsu evrtrade Trading Company Ltd.）所有产品均为原装正品，正规厂家、正规渠道进货，绝不销售任何假冒、仿制、伪劣、二手翻新等产品，货源充足，品种齐全，质量保证，并获得众多朋友的好评与认可，各位朋友可放心选购。

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的THDF10-I/15-I紧急逃生呼吸器,船用逃生器EEBD产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！艾威瑞友情提示：在阁下您收到购买的货物后两天之内！
（1）发现所购产品THDF10-I/15-I紧急逃生呼吸器,船用逃生器EEBD有明显的制造缺陷的。
（2）产品经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退换货！
客户在收到产品时在送货员面前拆箱检查，若发现货物有质量问题的，可以要求换货！