

二代身份证门禁系统,银行身份证门禁

产品名称	二代身份证门禁系统,银行身份证门禁
公司名称	广州神盾信息科技有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:神盾 型号:SD221S
公司地址	中国 广东 广州市 天河区东圃大马路3号
联系电话	020-32201009 15815875496

产品详情

火车站, 税局办证大厅身份证门禁(自动保存身份证信息, 刷身份证即开, 免授权开门) 深圳龙胜公司自主研发的SD220S是一款多功能的门禁控制器, 支持身份证阅读器、韦根读头26-34、指纹读头、二维码读头、作为门禁读头使用, 可连接专用触摸显示屏, 应用于各种门禁、闸机、自动门、停车场系统, 支持限次, 限时间, 限人数, 限性别, 限年龄, 支持刷身份证即开, 自主鉴权, 电脑鉴权。产品参数

参数名称 值 说明 型号 SD220S 主处理器 STM32F407 (M4) 权限容量 50万条 可按要求加大 身份证信息容量 3万张身份证 可按要求加大 记录存储容量 50万卡记录 可按要求加大 识别模式 ID/IC/指纹/二维码/身份证 串口及韦根接口 鉴权模式 控制板鉴权或者电脑控制 可按需定制 工作模式切换 可配置时段切换 刷卡上报电脑 支持 可上报身份证信息 主动拉取权限 支持 从互联网服务器拉取 多门互锁 支持 反潜回 支持 特定场景全网反潜回 蜂鸣器 支持 DHCP分配IP 支持 ADSL拨号 支持 语音提示 支持 自定义提示音 支持 组网方式 TCP/IP网络 继电器 4组 最大支持4门 韦根接口 4组 最大支持4韦根读头 串口 4组 各种串口设备及屏幕 输入信号 4组 开门按钮及门磁 电源 12V DC 功耗 <9W 工作环境温度 -50 ° C-75 ° C 工业 工作环境湿度 20%—60% 存储环境温度 -10 ° C—65 ° C 存储环境湿度 20%—80%

系统支持: 1.设备白名单验证。通过电脑下发白名单到设备, 设备独立工作, 自动读取身份证并核对白名单, 在白名单中的身份证方可开门。2.电脑白名单验证。设备读取到身份证信息后, 发送给电脑, 则电脑软件负责检查身份证是否有开门权限。这种方式可以通过电脑软件实现大数据量的白名单验证, 以及其它时段权限控制。3.刷身份证自动开门。设备读取到身份证信息后即开门, 即所有身份证都自动开门。同时可以配置将采集到的身份证信息上报到电脑存档备查。硬件连线说明 机箱电源

控制器要求输入电压为12V, 建议安装在专用机箱中, 配套专用电源适配器供电, 可选备用电池。网络设备通过以太网接口与电脑连接, 实现设备配置, 权限配置, 实时上报监控, 远程开门, 控制器历史日志下载等。开门按钮 设备支持开门按钮输入, 短接开门信号接头即可手动开门。系统支持8个输入信号, 可以通过配置软件指定哪些信号作为开门按钮的输入信号, 以及对应的开门继电器。显示屏

可以通过软件显示姓名, 性别, 身份证号, 地址, 照片, 自定义字段(7寸显示屏, 可选触摸)

配置说明 设备默认IP地址为192.168.0.XX, 子网掩码为255.255.255.0, 如果实际安装环境要求使用不同的配置值, 则需要使用设备管理工具软件搜索并配置设备。这里对软件的使用做一个简要说明: 启动软件, 输入默认管理密码123456, 即可进入软件主界面。将设备通过网线与电脑直接连接或者通过交换机连接, 在软件中点击“搜索设备”按钮, 列表中将自动列出网络中的门禁控制器设备。选择记录后可以查看并修改此设备的配置。注意必须保证计算机IP地址与设备IP地址在同一个网段, 默认为192.168.1.XX, 否则不能成功搜索和修改。(通过网线直连电脑的情况, 可能因为网卡不能自适应导致搜索或

者配置不成功，建议通过路由器连接)。如果计算机IP地址已经修改为192.168.1.XX仍然不能搜索到设备，可以人工恢复默认设置(在断电时按住恢复按钮加电，5秒后松开，鸣蜂器响即恢复成功)。设备配置用于修改设置IP，MAC地址，网关，上报电脑IP等，修改基本配置后点击保存配置，控制器将自动重新启动。

(注意：上报电脑IP，即指定数据上传到哪到电脑，如果不指定或者IP不对则收不到数据) 应用案例：

- 1、办证大厅（公安局派出所，信访，出入竟大厅，银行24小时自助厅，税局自助厅）
- 2、小区身份证门禁（可以对接公安逃犯库，高危人员实时比对）
- 3、加油站实名制（在一些重点区域，防止油品用于非法用途）
- 4、金库，典当行（可以采用人脸+身份证+指纹的方式）
- 5、快递领取（快递实名制，刷身份证自动开储物柜）
- 6、票务系统（火车站，汽车站，机场，景区景点实现刷身份证进入，身份做为门禁，机票，火车票）