

身份证门禁系统,二代证门禁,身份证门禁板

产品名称	身份证门禁系统,二代证门禁,身份证门禁板
公司名称	广州神盾信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神盾 型号:SD220S
公司地址	中国 广东 广州市 天河区东圃大马路3号
联系电话	020-32201009 15815875496

产品详情

身份证门禁系统,二代证门禁,身份证门禁板,身份证号码授权

神盾公司自主研发的SD220S是一款多功能的门禁控制器，支持身份证阅读器、韦根读头26-34、指纹读头、二维码读头、作为门禁读头使用，可连接专用触摸显示屏，应用于各种门禁、闸机、自动门、停车场系统，支持限次，限时间，限人数，限性别，限年龄，支持刷身份证即开，自主鉴权，电脑鉴权。

配套用身份证阅读器 产品参数：

参数名称	值	说明
型号	SD220S	
主处理器	STM32F407 (M4)	
权限容量	50万条	可按要求加大

身份证信息容量	3万张身份证	可按要求加大
记录存储容量	50万卡记录	可按要求加大
识别模式	ID/IC/指纹/二维码/身份证	串口及韦根接口
鉴权模式	控制板鉴权或者电脑控制	可按需定制
工作模式切换	可配置时段切换	
刷卡上报电脑	支持	可上报身份证信息
主动拉取权限	支持	从互联网服务器拉取
多门互锁	支持	
反潜回	支持	特定场景全网反潜回

蜂鸣器	支持	
DHCP分配IP	支持	
ADSL拨号	支持	
语音提示	支持	
自定义提示音	支持	
组网方式	TCP/IP网络	
继电器	4组	最大支持4门
韦根接口	4组	最大支持4韦根读头
串口	4组	各种串口设备及屏幕
输入信号	4组	开门按钮及门磁

电源	12V DC	
功耗	<9W	
工作环境温度	-50 ° C-75 ° C	工业
工作环境湿度	20%—60%	
存储环境温度	-10 ° C—65 ° C	
存储环境湿度	20%—80%	