

美孚润滑油代理

产品名称	美孚润滑油代理
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	320.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:46 粘度:46
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

美孚Nuto™ H Series (力图 H 系列)

美孚液压油 产品简介

美孚Nuto™ H Series (力图 H 系列) 液压油是良好品质的抗磨液压油，用于温和操作条件和需要抗磨润滑油的工业和移动服务应用。

有效的抗氧化性和化学稳定性使液压油在中等到重负荷的应用条件下，有良好的使用寿命

美孚液压油 特性与优点

良好的抗磨性能有助于降低泵的磨损，延长泵的使用寿命

防腐蚀保护有助于降低湿气对系统组件的影响

容易过滤即使在进水的情况下也能防止过滤器堵塞

美孚液压油应用范围

使用齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统以及含有齿轮和轴承、需要适当抗磨特性的系统

液压油污染或泄漏不可避免的情况

不可避免地存有少量水分的系统

规格与认可

Nuto H Series 符合或超越以下要求	NUTO H 32	NUTO H 46
DIN 51524-2: 2006-09	X	X
ISO L-HM (ISO 11158:1997)	X	X

Nuto H Series 获得以下制造商的认可

	NUTO H 32	NUTO H 46
DENISON HF-0	X	X

典型性质

	NUTO H 32	NUTO H 46
粘度, ASTM D445		
cSt @ 100 ° C	5.4	6.7
cSt @ 40 ° C<	32.0	46.0
Viscosity Index, ASTM D2270	104	104
Density 15 ° C, ASTM D4052	0.872	0.876
Pour Point, ° C, ASTM D97	-24	-24
闪点, 开口 (COC), ° C, ASTM D92	212	226
水分离性, @ 54 ° C, ASTM D1401	15	15

水分离性, @ 82 ° C, ASTM D1401

铜片腐蚀试验, 3小时@ 100 ° C, ASTM D130

1A

1A
