

美孚46号液压油

产品名称	美孚46号液压油
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	330.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:68 闪点:224
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

Mobil DTE™ 20 Series (美孚 DTE 20 系列)

液压油 产品简介

Mobil DTE™ 20 Series (美孚 DTE 20 系列) 是高性能抗磨液压油。

它们可以满足使用高压、高输出泵的液压系统，以及其他液压系统元件如紧密间隙伺服阀和数控机床的严苛需求。

这些产品满足了多种液压系统和组件生产商的最严苛的性能要求，可以只使用这一种具有极佳性能特点的产品。

特性与优点

极佳的氧化稳定性，有助于保持系统清洁和减少沉积以减少维护停机和降低成本，从而延长润滑油与过滤器的使用寿命。

增强对采用多种金属的系统组件的抗磨和防腐蚀保护，帮助延长组件的寿命，提高生产能力

受控的抗乳化性在少量或大量水的污染下仍能保护系统

具有保持清洁的特性，可减少系统沉积物和油泥，帮助保护设备，延长设备寿命，减少保养并提高系统总体性能

即使在严苛的使用条件和更长的换油周期中也可以保持质量性能特色。

应用范围

对沉积物聚积有严苛要求，或使用常规产品容易形成油泥和沉积物的液压系统

需要高负载能力和抗磨损保护，及需要薄油膜防腐蚀保护的液压系统

不可避免地存有少量水分的系统

含有齿轮和轴承的系统

采用多种金属部件的机器

规格与认可

Mobil DTE 20 Series 符合或超越以下要求

MOBIL DTE 22

M

DIN 51524-2: 2006-09

X

X

Mobil DTE 20 Series 获得以下制造商的认可

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

DENISON HF-0

X

HUSKY HS 207

VICKERS I-286-S

X

VICKERS M-2950-S

Fives Cincinnati

X

HOCNF
典型性质

X

MOBIL DTE 21

MOBIL DTE 22

MOBIL

粘度, ASTM D445

cSt @ 100 ° C

2.7

4.5

5.3

cSt @ 40 ° C	10	21	31.5
Viscosity Index, ASTM D2270	98	98	98
Pour Point, ° C, ASTM D97	-30	-30	-27
闪点, 开口 (COC), ASTM D92	174	200	220
泡沫特性, 序列 I, 倾向性/稳定性, ASTM D892	20/0	20/0	20/0
泡沫特性, 序列 II, 倾向性/稳定性, ASTM D892	20/0	20/0	20/0
泡沫特性, 序列 III, 倾向性/稳定性, ASTM D892	20/0	20/0	20/0
铜片腐蚀试验, 3小时@ 100 ° C, ASTM D130	1B	1B	1B
防锈性, 程序B, ASTM D665	PASS	PASS	PASS
****FZG齿轮测试 失效等级, ISO 14635-1(mod)			12
(BRF+) ISO 粘度等级,	10	22	32