

美孚力士润滑脂EP0

产品名称	美孚力士润滑脂EP0
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:EP0
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

Mobilux EP Series 美孚力士滑脂 EP 系列润滑脂产品简介

美孚力士滑脂 EP 系列 0, 1, 2, 3, 004 和 023 是一系列高性能润滑脂，其中的五种为通用工业润滑脂，两种为专用半流体润滑脂。

这些羟基硬脂酸锂基润滑脂具有超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150 和 320。

美孚力士滑脂 EP 系列 0, 1, 2 和

3 润滑脂适用于大多数的工业应用类型，包括高单位压力或冲击载荷的重型应用。

这些润滑脂的抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。美孚力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑系统使用。美孚力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，推荐应用温度在 -20C 至 130C 范围内，但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂 EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 特别适合齿轮箱密封不好的封闭式齿轮和轴承的润滑，也适合于其他许多由于磨损

或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP 004 的推荐应用温度范围为 -25 至 120C，美孚力士滑脂 EP EP 023 的推荐应用温度范围为 -15 至 120C。

特性与优点

长久以来，美孚力士滑脂 EP 系列

润滑脂被公认为具有高性能，在防腐蚀保护、低温泵送性及高温使用寿命上展示了良好的性能。40 磅的铁姆肯 OK 承载能力说明了它们具有良好的承受载荷和极压的能力。

减少重载或冲击载荷及振动负荷下的磨损，设备可靠性好，利用率高

抗锈蚀和防腐蚀及抗水冲洗性能好，能够在进水的情况下保护设备并提供良好润滑

延长轴承在潮湿环境下的使用寿命，从而减少更换轴承费用和意外停工

在集中润滑系统中的泵送性好（美孚力士 EP 0 和 1）

有效的泄漏控制（美孚力士 EP 004 和 美孚力士 EP 023

应用范围

美孚力士滑脂 EP 0 和 EP 1 的低温泵送性好，适宜集中润滑系统以及其他要求低温性能的应用。

美孚力士滑脂 EP 2 推荐用于正常工作条件下的减摩轴承和滑动轴承、轴衬和销的多用途使用。

美孚力士滑脂 EP 3 是一种较硬的 NLGI 3 级润滑脂，适合要求具有大的抗水或抗固体杂质渗透能力的应用。

美孚力士滑脂 EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 特别适合于地下采矿机械中密封较差的齿轮箱中的封闭式齿轮和轴承的润滑，但电动机传动装置除外。美孚力士滑脂 EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 还可用于由于磨损或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP 004 通过 SEW 1008 小时 DR.EM.203 mod 齿轮测试。

规格与认可

美孚力士滑脂 EP 符合或超越以下要求:

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023

DIN 51825: (2004-06)

KP1K-30

KP2K-30

KP3K-20

DIN 51826: (2005-01)

GP0G-20

GP00G-20

GP000G-20

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 获得以下制造商的认可:

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023

SEW Eurodrive/ PS C Gears

X

典型性质

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023

NLGI 等级

0

1

2

3

00

000

稠化剂类型

锂基

锂基

锂基

锂基

锂基

锂基

颜色, 目视

棕色

棕色

棕色

棕色

棕色

棕色

工作锥入度, 25C, ASTM D 217, mm/10

370

325

280

235

415

460