

磨砂系数低超高分子量聚乙烯挡煤板专业生产厂家

产品名称	磨砂系数低超高分子量聚乙烯挡煤板专业生产厂家
公司名称	德州豪烁橡塑制品有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	密度:100g/cm3 熔点:160 吸水率:0.01%
公司地址	山东 宁津县
联系电话	0534-5210398 15689521398

产品详情

超高分子量聚乙烯挡煤板 PE 挡煤板

性能特点：超高分子量聚乙烯挡煤板 PE 挡煤板是比钢度高，耐磨损的碳钢和不锈钢3~7倍；摩擦系数小，自润滑，不吸水，结合材料，高冲击强度，良好的机械性能，酸，碱，盐腐蚀，老化，耐低温，重量轻，无毒，比重是1/8。因此，是作为一个散装物料储运设备最好的材料，如存储，洗煤等。广泛应用于电力，钢铁，煤炭等行业。

超高分子量聚乙烯挡煤板 PE 挡煤板具有高的耐磨性，耐腐蚀，耐冲击，自润滑，可以生产的煤炭，水泥，石灰，粉，盐，颗粒粉料斗，料斗，溜槽衬板。由于其优良的耐磨性，自润滑不粘，粉状物料储运设备，无粘连现象，保证稳定的运输。

超高分子量聚乙烯挡煤板还有吸能、吸噪音、抗静电、对中子具有能力、不吸水、比重轻、耐候性好、容易机械加工、可着色等突出特性。UHMWPE综合了所有塑料的优越性能，其耐冲击、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能这五个特性是目前即存塑料中所具有的最高数值，这种新型塑料制品的杰出性能在欧美各国受到普遍重视。

应用领域：被广泛应用于采矿业、选煤厂、电热厂、冶金工业、造船业等部门。漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、筛板、衬板、护舷贴面板、大型滑块、矿车、翻斗车内衬等耐磨损耐腐蚀的应用范围，拥有物超所值的独特优势。