

蝶式污泥脱水机设备

产品名称	蝶式污泥脱水机设备
公司名称	浙江立丰环保设备有限公司
价格	10000.00/1
规格参数	立丰:mds mds:313 mds:312
公司地址	上海市青浦区华隆路17777号
联系电话	+86(0) 21-31669234 13917317454

产品详情

立丰环保生产 移动式污泥处理设备 污泥脱水处理省钱方便

发布：dewater123 浏览：149次

据统计，污水处理厂、化工企业等产生的污泥含水率大多在90%以上，更有相当一部分含水率高达98%。如此稀的污泥既不像水又不是固体状，如果离污泥处置工程较远的话，运输起来真是费钱又困难。如果能够就地将污泥处理，那再好不过了。浙江立丰就研发出移动式处理设备，污泥处理省钱又方便,设备小巧,耐用,完美的售后体质！为您国内外护航！

移动式污泥处理设备的省钱之处

例如

100T含水率90%的污泥来讲，运输的时候相当于运输了90吨的水，而干泥仅有10吨，运输车足足多跑了9

趟。这么大动干戈的运输，无疑使污泥运输费用大幅增加。经过立丰环保一体化厢式污泥脱水机设备，含水率可以直接降低到80%左右,大大节约了运输成本！

移动式污泥处理设备又有哪些方便

稀污泥运输起来不仅运输费攀升，流状的污泥容易在运输沿途洒落，造成环境污染。污泥运输且对运输车密封性要求高，并且每次运输完毕需要非常繁琐庞大的清洗工作。近年来，国家对污泥处理日趋重视，对企业的污泥处置情况管理严格，污泥运输沿途泄漏，造成环境污染频频发生，成为相关部门严查的环境案件，也成为企业污泥处置不得不考虑的一个因素。郑州鼎盛移动式污泥处理设备包括污泥压干机、污泥压滤机，以及污泥入料泵、电机等，是成套的污泥处理系统，一次运输过去便能实现整个污泥处理流程。

未来，在我国大型污泥处置工程大规模建设期间，污泥处置工程无法完全满足我国污泥处置需求，需要移动式污泥处理设备来对污泥处置工程缺乏地区的污泥处理解决燃眉之急，也当之无愧是污泥处置省钱又方便的设备。

技术规格书

立丰环保 移动式污泥脱水车厢：PSSD-120

技术参数：

材质：壳体为Q235B,脱水机304L不锈钢

项目	规格	
尺寸	L 4200 × W 2200 × H 2240 [mm]	
总功率	7 [kW]	
供电	功率 3 380V/50Hz	制控 1 220V/50Hz

处理能力		液体流量负荷1-8m ³ /h，固体负荷为DS 60-120Kg/h
进泥要求		市政及工业污水厂物化及活性混合污泥，无布条、塑料等缠绕杂物 浓度SS 5000-30000mg/L
供电模块	规格	20kw 柴油发电机,或市电接口
	数量	1
脱水机模块	规格	PT312, 全不锈钢304材质,定制改进叠螺机型
	功率	1.2kw
	数量	1
污泥泵	规格	螺杆泵，合资品牌，3-6m ³ /h,
	功率	1.5kw，变频控制
	数量	1
PAC制药	型号	LFPY200-M1P
	规格	200L,PE材质，含加药泵GM0050
	功率	0.62KW
PAM制药	型号	LFPY500-M2S
	规格	1000 [L]，304材质，含加药泵GB1000
	数量	1套（双槽）

出渣口	规格	便携式一分二斜板卸料口，下口可直接用50kg蛇皮袋装料
电缆及接口	规格	全部为国标RV电缆线，符合GB5004-92
水管及接头	规格	1、 upvc硬管为上海佑利品牌，均采用厚壁管，耐压1.6MP。 2、 软管为合资品牌上海上野化学 3、 不锈钢管均为304材质的无缝工业用管。 4、 接口为不锈钢快速接头
污泥流量计	规格	电磁流量计,流速1.2m/s,测量范围0-10m ³ /h，DN50
	数量	1
药剂流量计	规格	电磁流量计，流速1m/s，测量范围0-1m ³ /h，DM15(PAM加药用)
	数量	1
空调	规格	制冷空调
	型号	KF26G
	功率	790w
控制柜	规格	碳钢喷塑; 主要元器件施耐德;