

# 12V12038双滚珠直流风扇4000转

产品名称	12V12038双滚珠直流风扇4000转
公司名称	深圳市宝安区石岩天汇兴业电子厂
价格	20.00/台
规格参数	品牌:天汇兴业 型号:2000 电压:12
公司地址	广东深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区4栋203
联系电话	86 0755 89501587 15014382779

## 产品详情

主营：散热风扇、散热风机、直流风扇、电脑风扇、CPU风扇、轴流风扇、5V风扇、12V风扇、24V风扇、48V风、220V风扇，交流风扇，DC风扇、AC风扇、鼓风机，防水防潮系列轴流风扇等，我们的产品广泛应用于电焊机风扇，变频器风扇，超声波风扇，冷柜展示柜风扇，机箱机柜风扇，网络机柜风扇，LED显示屏风扇，电机软启动器风扇，风冷却器风扇，自动化设备风扇，检测仪器风扇，仪器设备风扇，加湿器风扇，臭氧设备风扇，整流器风扇，投影仪风扇，回流焊机风扇，高周波风扇，舞台灯风扇，饮水机风扇，电源风扇，UPS不间断电源风扇，逆变器风扇，车载DVD风扇，功放风扇，灭蚊器风扇，汽车坐垫风扇，开关电源风扇，汽车氧吧风扇，消除静电器风扇，航模风扇，显卡风扇，CPU风扇，咖啡机风扇，电动玩具风扇，美容仪医疗设备风扇，USB风扇，游乐设备风扇，电子设备风扇等各种工业设备、生活用电器行业、娱乐行业、服务行业专用散热风扇。以及风扇配件类（风扇网罩，塑料网罩和风扇金属网罩以及风扇过滤网罩）。

DC系列散热风扇：型号有[25\\*25\\*07mm](#),[25\\*25\\*10mm](#),[30\\*30\\*07mm](#),[30\\*30\\*10mm](#),[35\\*35\\*10mm](#),[40\\*40\\*07mm](#),[40\\*40\\*10mm](#),[40\\*40\\*20mm](#),[40\\*40\\*28mm](#),[45\\*45\\*10mm](#),[50\\*50\\*10mm](#),[50\\*50\\*15mm](#),[50\\*50\\*20mm](#),[50\\*50\\*25mm](#),[60\\*60\\*10mm](#),[60\\*60\\*15mm](#),[60\\*60\\*20mm](#),[60\\*60\\*25mm](#),[60\\*60\\*38mm](#),[70\\*70\\*10mm](#),[70\\*70\\*15mm](#),[70\\*70\\*25mm](#),[80\\*80\\*10mm](#),[80\\*80\\*15mm](#),[80\\*80\\*20mm](#),[80\\*80\\*25mm](#),[80\\*80\\*38mm](#),[92\\*92\\*25mm](#),[92\\*92\\*38mm](#),[120\\*120\\*25mm](#),[120\\*120\\*38mm](#),[140\\*140\\*25mm](#),[150\\*150\\*50mm](#),[172\\*150\\*51mm](#),[172\\*51mm](#),[200\\*200\\*60mm](#),[254\\*89mm](#)

.电压输入可根据客户要求做出交流12V、24V、32V、48V、110V、220V、380V.轴承类型分含油和双滚珠轴承！风量大，寿命长，质量可靠，售后有保证，

DC系列散热风扇，风量大，寿命长，质量可靠，售后有保证，欢迎来电咨询！

寿命:工作环境温度 轴承结构:1.S:SLEEVE(含油轴承)2.B : Ball (滚珠轴承)  
电压:5V/12V/24V/48V AC

功率:20/40(W)

频率:20/50(Hz) 转速:4500-6800(R/min) 风量:0.6/0.8(M3/min) 噪音:1/9(dB-A)  
重量:以参数为准

包装:内外箱双层包装,普通硬纸箱包装(80以下)60台/20台(110mm以上)/1整箱;

框架:黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构;

风叶:注塑一次成型,PBT+30%玻纤+VO级阻燃剂;

轴承:低噪音进口含油/滚珠轴承;

绝缘:漆包线采用B级绝缘,耐温120摄氏度;

接线方式:引线式(框外线长300MM)

绝缘电阻:500兆欧以上;

耐电压:漏电流0.5mA.耐电压1500V/1分钟;

运行电压:

1.5V(电压范围为:3V ~ 10V) 2.12V(电压范围为:10V ~ 24V) 3.24V(电压范围为:20V~40V)

4.48V(电压范围为:40V~50V)

风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针;

使用环境温度( ): - 10 ~ 50 S:(含油轴承)B:(滚珠轴承) 寿命:工作环境温度40 S:(含油轴承)30000(小时) 寿命:工作环境温度40 B:(滚珠轴承)60000(小时)

其他说明

性能:	低噪音	冷却方式:	直接冷却
种类:	直流风机	用途:	生产用/电子
证书:	CE	压力:	低中高压
加压形式:	单级/双极	气体流动方向:	直流式
材质:	铝	品牌:	圣之荣

线圈材质：	纯铜线圈	外框材质：	塑料/铝合金
扇叶材质：	耐高温防火扇叶/塑料	轴承类型：	滚珠轴承
型号：	齐全	规格：	请详细联系
包装：	纸箱包装		

我公司的产品特色：1、风扇稳定性强，价格适中，高性价比，适合工厂长期合作使用。2、可以订做全金属系列风机，适合高温环境中使用。3、可以订做系列防水防潮系列风机，适合潮湿环境中使用。4、可以订做温控系列风机，适合对温度控制有要求环境中使用。5、可以订做双电源系列风机，适合110V/220V共用环境中使用。6、可以订做特殊电压系列风机，包括DC5V/DC12V/DC24V/DC48V，AC24V/AC48V/AC72V/AC110V/380V/450V等特殊电压环境中使用。7、可根据客户要求定做防水风扇、防潮风扇、耐高温风机、螺丝孔攻牙、引线加装欧美插头、电容式风扇、温控风扇等其他要求。