

# 小区出入口通道刷卡自动门

产品名称	小区出入口通道刷卡自动门
公司名称	成都金斯特电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PY 型号:120
公司地址	成都市武侯区广福北街8号
联系电话	028-61895415 13880636212

## 产品详情

一、产品特点：开门速度最快可达3S，进出门无需等待，可调整开关速度，配备遇障碍反转保护等完善的安全系统，可有效的防止撞门撞车，且永远不会对人体造成伤害，配备的开门缓冲和关门缓冲功能，可确保门平衡运行，在停电的情况下可以任意的手动开关门，强大的适用性，可适应于普通的开门机所不适应的垂直度不好及地面不平的场所。开关门次数达100万次以上。

二、技术特点1、32位微电脑处理芯片控制；2、设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长3、防反冲，智能遇障碍反转，推门反转等智能功能；4、电机过流、过载、短路保护；5、电机电流、推力、速度精确调节；6、电磁感应传感器精确定位；7、体积小，安装方便，操作简单；8、与市面上常用的门禁系统无缝连接：条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指纹机、人脸识别器；9、与市面上常用的电磁锁无缝连接（具有控制电磁锁功能）；10、工作程序：开门信号——控制开锁——开门——缓冲——刹车停门——开门保持——自动关门——缓冲——锁门。11、超低静态功率，0.5W（无电磁锁）。12、支持电磁锁控制输出，最大输出12V、1A；13、开门信号：支持电压输入（5~24V）和继电器开关量输入。

## 三、主要技术参数

产品型号

PY-PKM-150C

### 适用范围

2000mm宽度、150Kg重量以下的各种平开门，左开门和右开门均适用

### 开门角度

90°

### 电源需求

DC24V 4.5A

### 额定功率

25W

### 静态功率

0.5W(无电磁锁)

### 开/关门速度

1~9档，可调（开门时间3 - 8S）

### 开门保持时间

1 ~ 99秒

运行环境温度

-10 ~ 50

运行环境湿度

30% ~ 95%(无结露)

运行环境大气压

700hPa ~ 1060hPa

外形尺寸

长170mm\*宽120mm\*高300mm

整机净重

约6.8Kg

三包期