

现货供应超高分子量聚乙烯挡煤板 阻燃煤仓衬板

产品名称	现货供应超高分子量聚乙烯挡煤板 阻燃煤仓衬板
公司名称	德州豪烁橡塑制品有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	热变形温度:100 ° C 融化温度:160 ° C 摩擦系数:0.01%
公司地址	山东 宁津县
联系电话	0534-5210398 15689521398

产品详情

超高分子量聚乙烯挡煤板是煤矿炮采薄煤层挡煤专用产品，挡煤板是挡住爆破落煤时冲向采空区方向煤炭的装置，超高分子量聚乙烯挡煤板安装在刮板输送机靠近采空区侧溜槽的护管架上，当爆破落煤时把冲向采空区的煤挡在刮板输送机内运走，实现面后煤自动挡装，超高分子量聚乙烯挡煤板用于煤矿炮采落煤层挡煤板的作用是挡住爆破落煤时冲向采空区方向的煤，超高分子量聚乙烯挡煤板瞬间承受的爆破冲击力相当大，所以要求挡煤板既要挡住煤，又不能产生塑性变形；同时还必须具备便于操作便于更换。降低劳动强度，提高煤炭回收率。

超高分子量聚乙烯挡煤板还有吸能、吸噪音、抗静电、对中子具有能力、不吸水、比重轻、耐候性好、容易机械加工、可着色等突出特性。UHMWPE综合了所有塑料的优越性能，其耐冲击、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能这五个特性是目前即存塑料中所具有的最高数值，这种新型塑料制品的杰出性能在欧美各国受到普遍重视。

超高分子量聚乙烯挡煤板应用领域：被广泛应用于采矿业、选煤厂、电热厂、冶金工业、造船业等部门。漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、筛板、衬板、护舷贴面板、大型滑块、矿车、翻斗车内衬等耐磨损耐腐蚀的应用范围，拥有物超所值的独特优势。