

超耐磨缓冲床

产品名称	超耐磨缓冲床
公司名称	山东世纪泰达矿用门有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:山东世纪泰达 型号:HCC 尺寸:800*1200
公司地址	山东省济宁市兖州市
联系电话	0537-3481092 13608919072

产品详情

超耐磨缓冲床

超耐磨缓冲床是一种用于带式输送机输送带的缓冲滑槽，又名缓冲床，由一个钢制支撑架和若干个缓冲条构成，其中，钢制支撑架的上侧固定设置有一个缓冲滑槽，缓冲垫的上侧固定设置有一个支撑表面层，支撑表面层由复数个超高分子量聚乙烯耐磨双抗板排列构成。用途：落料点缓冲，保护皮带机皮带。

超耐磨缓冲床安装在落料区输送带的底部，槽型钢固定座，经久耐用，不易变形；耐磨缓冲条表面分子量大于500万，减轻了输送带的摩擦，吸收高落料物的冲击力，

耐磨缓冲支架与缓冲条的固定连接通过防松动的固定螺丝使保证了输送带不丢转，不跑偏。

超耐磨缓冲床支架结构焊接全部采用二氧气体保护焊，无焊渣，梯形结构增加了强度，结构更合理，螺丝选用国标螺丝，重要部分采用全钢螺丝，支架钢板厚度为40mm厚无缝钢板，承载力非常强。

超耐磨缓冲床特点：

- 1.无运动零部件，减少日常维修费用。
- 2.受力平均，支撑面积大，减少皮带松垂、损坏和物料丢失。
- 3.吸收冲击能量。
- 4.倾斜倒角可平顺引导皮带免被绊住。
- 5.适合各种皮带面宽和角度。
- 6.可承受强烈冲击。

7.安装快捷简单，易于检查更换。

8.装置于输送带的落料点，延长皮带寿命。