

# ASA合成塑料隔热瓦仿古塑料瓦装饰瓦屋顶瓦树脂瓦

产品名称	ASA合成塑料隔热瓦仿古塑料瓦装饰瓦屋顶瓦树脂瓦
公司名称	深圳市宝安区松岗馨瓦塑料制品厂
价格	36.00/平方米
规格参数	品牌:馨瓦牌 型号:XW-UKL
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗塘下涌工业区
联系电话	13078155550

## 产品详情

树脂瓦优点和防伪识别

称比重，树脂瓦主要原材料是聚氯乙烯（pvc）其重约1:4。

防火：用火点燃树脂瓦一角，火源离开后，火苗立刻自息达到国家b1级。

树脂瓦外形轮廓清晰，材料本身有光泽，产品寿命长、强度高、韧性大、消音、隔热。热胀冷缩变化率

小可直接钉、钻、锯、刨。安装方便，色彩持久稳定，结构设计科学，防水性能突出。

树脂瓦：产品在美国、德国、意大利、法国等发达国家已有几十年使用历史。

防水、耐高温寿命长、安装简便，绝缘，耐压，隔热保温，抗腐蚀可防火防蛀，使用寿命至少30年。合

成树脂瓦表面有asa材料保护作用耐磨腐蚀，经久不褪色，抗风抗震环保，低温（-5。c落锤冲击）10次

零破碎，合成树脂瓦至少30年，主要用于平改坡工程、别墅的屋面装饰。

优异的耐腐蚀性能

高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区

### 耐候性能优越

采用优质pvc树脂做基材，添加uv紫外线吸收剂、抗氧化剂、改性剂等，确保产品的使用寿命。即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒等自然环境下，仍能保持其稳定性，确保产品长久安全使用。

### 卓越的抗负载

合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑距离660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。

### 防火性能强

树脂瓦经国家化学检测中心检验，防火性能等级为难燃b1级，所有强调消防安全法规的厂房均适用，为国家建材推广协会推荐使用的安全、环保屋面材料。

### 保温隔热性能好

树脂瓦的导热系数是0.325，大约是黏土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦1/2000，所以不加装任何隔热降温设施的情况下，馨瓦树脂瓦的隔热性能很好，完全能够满足需求。

隔音降噪，树脂瓦可有效阻隔降雨、刮风等自然因素产生的噪音。