

自来水厂专用滤板滤头供应安装

产品名称	自来水厂专用滤板滤头供应安装
公司名称	巩义市荣兴净水材料有限公司
价格	280.00/块
规格参数	品牌:荣兴 型号:国标
公司地址	郑州市巩义市涉村镇
联系电话	0370-65003569 15538062757

产品详情

自来水厂专用滤板滤头供应安装

滤板是水处理滤池工艺中关键装置，在滤池正常运行使用和反冲洗中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水配气的双重作用。滤板质量，特别是滤板的平整度和精度，直接关系到水厂、污水厂的过滤水质、水量及设备的使用寿命等重要环节。传统的滤池配水系统正常过滤和反冲洗时容易出现阻力大、配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥等问题，同时由于冲洗强度造成承托层局部松动，出现漏砂等后果。因此，现在滤池设计不良已经普遍采用小阻力系统的滤头率气水反洗工艺滤头、滤板配水系统具有结构简便、工艺技可靠，水头损失小、能耗低，无死水区，不易堵塞积泥，施工管理方便。反冲洗水量仅为传统滤池的1/2至1/3，可以取得良好的过滤和冲洗效果，节约了冲洗水量并解决了供水高峰期供需矛盾，而且运行稳定，滤后水质水量明显提高。水厂效益和社会效益显著。目前已在各类新建滤池以传统滤池改造的工程中广泛应用。

滤板水平安装精度要求较高，其重要基础是涉及滤梁的整池平整及预埋铆固滤板用的不锈钢件定位准确性，因此，滤梁找平要求水平线，必须要有配置高标准的金属模具和熟练的制造技术，才能确保滤梁的平整度，平面找平后，再安装滤板。

- 1、按设计图纸要求进行施工，单个池板面水平误差大于 $\pm 2\text{mm}$ ，各格滤池的标高误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ ；
- 2、滤板接缝要求不漏气，不漏水，能承受冲洗的压力；
- 3、滤板铺放前，用水准仪检测支承梁面标高值误差小于 $\pm 2\text{mm}$ ；

4、滤板接缝用903聚合物水泥砂浆进行嵌压和填实，嵌缝在潮湿环境中养护三天，七天后投入使用；

5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着滤头，安装后，要清理干净滤板面砂浆。

滤板质量的优劣（特别是滤板的平整度和精度）直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大，配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度造成承托层松动，出现漏砂等不良后果

巩义市荣兴水处理具有多年生产混凝土滤板的经验，是河南专业的混凝土滤板生产厂家。荣兴水处理公司生产各种规格石英砂、鹅卵石、BAF生物陶粒滤料、蜂窝斜管、斜板填料、各种型号ABS滤头滤帽、防堵塞长柄滤头、ABS曝气头曝气器、单孔膜曝气器、BAF长柄滤头，水泥滤板等水处理设备。并承接各种污水处理的安装、调试工程，并代用户加工制作成套污水处理设备，及方案设计技术咨询。

巩义市荣兴净水材料有限公司

电话：0371-65003569

传真：0371-65003559

联系人：姜玉峰

手机：15538062757

QQ:1123375780