

# 供应高品质FZG YZG方形、圆形静态真空干燥机

产品名称	供应高品质FZG YZG方形、圆形静态真空干燥机
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:FZG YZG系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

## 产品详情

### 产品详情

工作原理 所谓真空干燥，就是将干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速度。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收，如溶剂为水，可不用冷凝器，节省能源投资。性能特点 真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。

蒸发器热损失少。

在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物污入，符合GMP要求。

属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。适应物料 适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥；被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。结构示意图 技术规格

规格名称	YZG-600	YZG-800	YZG-1000	YZG-1400A
干燥箱内尺寸	600 × 976	800 × 1247	1000 × 1527	1400 × 2000
干燥箱外尺寸	1135 × 810 × 1024	1700 × 1045 × 1335	1693 × 1190 × 150	2386 × 1675
烘架层数	4	4	6	8

层间距离	82	82	102	102
烘盘尺寸	310 × 600 × 45	520 × 410 × 45	520 × 410 × 45	460 × 640 ×
烘盘数	4	8	12	32
烘架管内使压	0.784	0.784	0.784	0.784
烘架使用温度	35-150	35-150	35-150	35-150
箱内空载真空度	-0.09 ~ 0.096			
在-0.1MPa,加热温度110oC时,水的气化率	7.2	7.2	7.2	7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率	2X-15A 2KW	2X-30A 3KW	2X-30A 3KW	2X-70A 5.5
不用冷凝器时,真空泵型号,功率	SK-0.8 2.2KW	SK-2.7 4KW	SK-3 5.5KW	SK-6 11KW
干燥箱重量	250	600	800	1400

注：水环式真空泵与机械增压联用，以提高真空度。 订货须知 订货时请根据干燥物料的性质初含水率终含水率、温度真空度干燥量干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥机中分别有蒸气热水导热油 电加热四种加热方式。例如为了增加干燥量可适当增加烘架层数请及时向我厂提出。 在使用说明书上述的真空干燥系统中的附件我厂均可为用户提供和安装，请在订货时说明。

本司可对用户提出的真空干燥系统中的特殊要求提供设计制造与安装。

本司设备对用户实行质量三保，一切配件，长期提供、敬请用户放心。