

PEXc地暖管地暖河南极雅节能查看

产品名称	PEXc地暖管地暖河南极雅节能查看
公司名称	河南极雅节能科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:WATTS(沃茨)、集美科、万扬、雅马哈 型号:RA1270
公司地址	郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006
联系电话	13838525832

产品详情

地暖施工前注意事项

- 1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业，导致配合困难或责任不明耽误工期，质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通，协调工作配合流程；
- 2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前，应保证施工现场水电管路施工完毕，厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收，施工区域地面平整清洁，无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等；
- 3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的，我们建议装修公司作此项目，装修公司做回填，亦可以提起重视，很大程度上减少施工中对地暖破坏的可能；
- 4、业主应协助我们协调与物业公司、邻里的关系，为正常施工创造条件，包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。

PEX管主要原料

生产PEX管的主要原料是HDPE，以及引发剂、交联剂、催化剂等助剂，如有特殊要求还可以添加其它改性剂。

PEX管采用世界上先进的一步法(MONSOIL法)技术制造，采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料，在聚合物大分子链间形成化学共价键以取代原有的范德华力，从而形成三维交链网状结构的交联聚乙烯，其交联度可达60%~89%，使其具有优良的理化性能。

PEX管生产工艺

原料预处理+助剂配制 混合 熔融接枝挤出 管材成型 交联 检验包装 成品。

添加剂的作用、目的

交联剂是对其原线性分子结构起裂解作用形成接枝料，进而形成三维网状结构。抗氧化剂及色粒的作用是提高PEX管的耐腐蚀性，防止日光长期照射发生物性变化，能够抵御紫外线的长期侵蚀，从而延长其使用寿命。

应用领域

- 1、室内给水管、热水管、纯净水输送管。
- 2、食品工业中液体食品输送管道。
- 3、水暖供热系统、中央空调管道系统、地面辐射采暖系统、太阳能热水器系统等。
- 4、电信、电气用配管。
- 5、电镀、石油、化工厂输送管道系统。