

地暖河南极雅节能进口PEXc地暖管

产品名称	地暖河南极雅节能进口PEXc地暖管
公司名称	河南极雅节能科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:WATTS(沃茨)、集美科、万扬、雅马哈 型号:SD1981
公司地址	郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006
联系电话	13838525832

产品详情

产品优点

气密性（五层管道）符合DIN4726标准

耐高温高压，-10 —95 ，10bar

PE-Xc管道不易被腐蚀，材料化学反应和替代材料除外

EVOH阻氧层，其内壁光滑，不易结垢，使用寿命长

采用五层管道技术，可适用特别粗糙不平坦的装置环境

可抗多种化学药品（详细内容请索要）

连接独特科学，采用滑紧卡压式管件

适用范围广，地暖、散热器、饮用水连接

纯净卫生，可用于饮用水

PE-X管国内生产一般采用中密度聚乙烯或高密度聚乙烯与硅烷交联或过氧化物交联的方法。就是在聚乙烯的线性长分子链之间进行化学键连接，形成立体网状分子链结构。相对一般的聚乙烯而言，提高了拉伸强度、耐热性、抗老化性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等性能。整个生产过程属于化学反应过程。该地暖品种具有交联剂不易分散均匀，交联度较难控制一致和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点，产品的质量控制难度较大，一般的小型生产企业难以做好。合格PE-X管材具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点。但是，PE-X管材没有热塑性能，不能用热熔焊接的方法连接和修复。

地暖管辨别真伪

一、看地暖管材的表面，品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、气泡、明显的色差跟杂质，而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。

二、用手去感到管材是否有沟棱，品质好的管材摸起来感到细腻、光滑，软硬程度适中。

三、比较地暖管材的柔韧度跟壁厚，个别地暖管材的壁厚都标注为2.0，有些地暖管材标注的是2.0的壁厚，可实际上壁厚却达不到，然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到请求的，并且与标注同一。当你单照管材无奈辨别的时候你可用两种管材进行对比，看哪一个管材的壁厚些。

四、到检测部分监测，到检测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法，个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品，并且有检测报告跟质保承诺书，简单的管材品质测验方法可能通过肉眼跟手感进行，然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。