

海事卫星高带宽车载TT-727动中通语音视频

产品名称	海事卫星高带宽车载TT-727动中通语音视频
公司名称	北京中业宇通科技有限责任公司
价格	13800.00/套
规格参数	品牌:海事 型号:BGANTT-727
公司地址	北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦5层
联系电话	010-52852314 18301191860

产品详情

BGAN探险家TT727—移动中的高速宽带

你在世界任何时间任何地方行进，你都可以使用电话通信并网上冲浪。探险家TT727的顶部天线实时追踪卫星信号位置，给你提供持续的高速宽带连接。无论是军队行动、现场直播、远程医疗、视频会议还是现场采访，你都需要依靠可靠、快速且易配置的通信。探险家TT727具有行业内无可匹敌的环境适应性、可靠性和耐用性设计。探险家TT727是专门针对移动高速宽带需求的主要市场设计开发的，其中包括有卫星宽带需求的国防部门、政府和商业组织。具有显著性能增强的第二代产品探险家TT727给您的机构可以保障移动中高速宽带通信。

典型应用：

同步语音和数据

传统语音和 ISDN 加密设置

IP 加密

监控

后备

数据搜集

位置感知

现场直播

高质量语音广播

视频会议

大文件传输

VoIP

VPN

网络接入和电子邮件

流媒体

SIPR/NIPR

技术指标：

项目		
频率带宽	接收	1525.0 – 1559.0 MHz
	发送	1626.5 – 1660.5 MHz
	信道空隙	1.25 kHz – RX./
推荐天线电缆	电缆损耗	当1626.5 – 1660.5 MHz 20 dB ; 当 36-54 MHz 4 dB ; 最大直流环路电阻 0.6 ohm
	最大电缆长度及型号	RG-223_U-01 14 m / 46 ft RG-214_U-01 50 m / 164 ft S-07262-BD 92 m / 302 ft
全球服务	语音	标准 4 kbps 3.1 kHz 丽音 (*1)
	传真	SDN, 3.1 kHz 丽音 (*1) 64 kbps
	数据	SDN UDI/RDI (*1) 64/56 kbps

		ISDN 3.1 kHz 丽音 (*1) 64 kbps
		标准数据 高达 432 kbps
		保证带宽数据 高达 256 kbps
短信息		SMS 160 字节
天线连接器	探险家TT727终端	TNC 帽, 母头
	探险家TT727天线	TNC 帽, 母头
接口	4个10/100Mbps以太LAN口	- 12 V 时最大功率 30 W - 24 V 时最大功率 60 W
	1个ISDN口 (RJ-45)	
	2个电话传真接口	模拟信号 -RJ-11
	5个通用接口的 I/O 转换器	Pin 1: 振铃 ; Pin 2: 警报 ; Pin 3: 静音 Pin 4: 无线电静音 ; Pin 5: 点火控制
	1个SIM卡槽	
	1个电源输入插头	10-32V DC
	1个恢复原厂默认状态按钮	
	1个电源开关	
LED状态灯	电源、终端、天线、信息、LAN 口激活、连接、PoE	
电源损耗	包括天线和PoE最大损耗	10-32V: 150W
环境条件	运行温度	-25 to + 55 ° C (-13 to 131 ° F)
	环境:(电源开, 非操作)	-40 to + 80 ° C (-40 to 176 ° F)
	存储温度	-40 to + 85 ° C (-40 to 185 ° F)
	操作湿度	95% 非冷凝 (at + 40 ° C / 104 F)
	主机	IP-31
	天线	IP-56
特征	电话簿 ; 信息指示 ; 限制拨出 ; 通信记录 ; 管理控制 (密码保护) ; 路由器模式 ; 网络管理 ; HCP ; SIP服务器 ; 支持 PDF 文本 ;	
尺寸和重量	天线	6 kg / 13.2 lbs

主机

2.4 kg / 5.5 lbs

天线 H/W [mm]

160/Ø476.5

主机 H/W [mm]

42.5 x 247 x 270

标配

探险家TT727终端；探险家TT727全向追踪天线；天线电缆，同轴电缆 / TNC 头 (2.7 m & 8 m & 26 ft) ；标准网线 (5 m / 16.4 ft) ；24 V 直流输入电缆 (6 m / 19.7 ft) ；IP 手柄电线 / 支架和线圈；支架与终端间电缆 (5 m / 16.4 ft) ；天线安装套件；天线安装套件；文档包 (started kit & CD)

附件

天线磁力固定件；19" 机架；双线手柄；

咨询电话：010-52852314；18301191860；13051581049 辛雨 QQ:431719854