

# 日本阀天VENN过滤器

产品名称	日本阀天VENN过滤器
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:VENN 型号:KY-4 KY- KY-8 口径:DN15-300
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

## 产品详情

### 日本阀天VENN过滤器

#### [日本阀天VENN过滤器](#)

：过滤网采用不锈钢材质，双层网结构，更坚固耐用。过滤网的单位面积孔网目有各种规格，客户可根据不同的流体进行选择。

型号	KY-4(铸铁)	KY-4(青铜)	KY-6	KY-6C
适用流体	蒸气、气体、液体		蒸气、气体、液体	水、温水
口径	15-65mm	15-50mm	15-250mm	15-150mm
接口	螺纹	螺纹	10k 法兰	10k 法兰
适用温度	220 以下	220 以下	220 以下	60 以下
适用压力	1.0Mpa		1.0Mpa	
材质	本体：铸铁 网：不锈钢	本体：青铜 网：不锈钢	本体：铸铁 网：不锈钢	本体：铸铁 网：不锈钢
网目	40、60、80、100选择		40、60、80、100选择	

耐压试验

水压：2.0Mpa

( 阔天 ) 是生产自动阀的专门企业,创业以来,始终以追求 “ 创造具有价值的产品 ” 作为公司的发展目标。我们的产品是建立在坚实的企业活动和大胆设想的基础上，以及对品质和可靠性执着追求的信念上产生的，高质量的产品不仅深受国内外用户的好评，而且巩固了本公司作为流体控制专业企业的地位。

型号	KY-7	KY-8	KY-3
适用流体	蒸气、气体、液体	蒸气、气体、液体	蒸气、气体、液体
口径	15-50mm	15-250mm	15-250mm
接口	螺纹	10k 法兰	10 16 20 30k 法兰
适用温度	220 以下	220 以下	300 以下
适用压力	1.0Mpa	1.0Mpa	1.0\1.6\2.0\3.0Mpa以下
材质	本体：不锈钢 网：不锈钢	本体：不锈钢 网：不锈钢	本体：铸钢 网：不锈钢
网目	40目双层加固	60.80.100目选择	40.60.80.100目选择
耐压试验	水压：2.0Mpa	水压：2.0Mpa	水压：适用压力的2倍

## VENN

由于产品繁多，所以本商品目录中所介绍的自动阀，只是VENN整个产品中的一部分。如想了解本公司未登载的其它自动阀产品时，欢迎与我们联系。

我们坚信，使用VENN产品，一定会在您的生产事业上发挥很大的作用。