

METONE ES-642 移动式粉尘监测仪

产品名称	METONE ES-642 移动式粉尘监测仪
公司名称	北京众乐仪达科技有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:metone 型号:ES-642
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层898号
联系电话	010-82492911 18210968320

产品详情

美国 metone 移动式粉尘监测仪es-642

测量原理：激光散射法。可用的切入点：tsp，pm10，pm2.5，pm1。测量范围：0到100毫克/立方米（0至100000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）测量灵敏度：001毫克/立方米。浊度计精度： $\pm 5\%$ 可追溯的标准0.6um psl。粒度灵敏度：0.1到100微米。的灵敏度0.5到10微米的颗粒。显示：2 \times 16液晶背光。零校准：自动校零每小时或编程从1到999分钟。流量：2升/分钟 ± 0.1 lpm。功率：15 – 40 vdc @ 1.5a。功率消耗：350毫安（没有加热器）1.1（加热器）@ 15 vdc。模拟量输出：4-20毫安和0 – 10伏直流电。数字i / o：rs-485全双工和半双工，rs-232。串行通信：ascii文本数据格式和modbus rtu。报警输出：常开、常闭继电器30 vdc @ 1a。操作温度：10 \pm 50 $^{\circ}\text{c}$ 。（环境温度传感器的范围- 30 + 50 $^{\circ}\text{c}$ ）。大气压力：600到1040毫巴的压力传感器的范围。环境湿度范围：0到90%的相对湿度，非冷凝。摄入水分控制：自动10w的进气加热器模块控制湿度设定点的样本。维护周期：24个月，在正常空气环境下连续使用。安装方式：壁挂支架标准。可选ex-905三脚架。单位重量：2.27公斤单元尺寸：22.9cm \times 17.8cm \times 10.8cm进出口总成。48.3 cm \times 17.8cm \times 10.8cm进气总成。