

聚酰亚胺胶带

产品名称	聚酰亚胺胶带
公司名称	东莞市中昶实业有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	中昶:胶带
公司地址	东莞市黄江镇合路村合安七街9号
联系电话	13926805249

产品详情

(一) 产品简介

聚酰亚胺胶带说明：

聚酰亚胺胶带可与离型膜贴合

可按客户要求做成模切片

可按客户要求分切成各种宽度

以聚酰亚胺薄膜（polyimide）基材涂布耐高温有机硅压敏胶而成。 产品构成：

聚酰亚胺薄膜
有机硅压敏胶

物理参数：

项目	单位	规格	值测试方法	备注
颜色		琥珀色	目测	

基材厚度	mm	0.025	astm d-3652	± 0.001mm
总厚度	mm	0.060	astm d-3652	± 0.002mm
钢板剥离力	n/25mm	4 ~ 7	astm d-3330	
张力强度	n/25mm	115	astm d-3759	
断裂伸长率	%	35	astm d-3759	
耐电压	kv	5		
耐温性	/30min	260		
长度	m	33		
宽度	mm	2~500		

产品特点：

具有高电气强度、耐高温、高黏着力、h级绝缘抗腐蚀、柔软服帖、再撕离不残胶等特性。

应用领域：

可用于电源开关、电机马达、继电器、电缆、线圈、电容和锂电池，smt表面贴装，变压器制造等。

储存条件及有效期：

1.产品储存于常温，20 ~ 80%rh环境中。 2.在生产日期后6个月内使用产品，可获得最好的使用性能。

(二) 产品用途

该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶,在电子电工行业、线路板制造行业具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合rohs环保无卤等优点.

注意事项

以上诸项技术数据乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用，或通知本公司，以便为您提供更进一步说明与服务。

东莞市中昶实业有限公司----专业胶纸胶带厂家直销