

立式沸腾干燥机URS

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 立式沸腾干燥机URS |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

立式沸腾干燥机URS——基本要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应 | 供应商达成方式 | 接受情况 |
|--------|---|-------|----|---------|------|
| URS001 | 购进沸腾干燥机一台,生产能力：100kg/锅。 | 必需 | | | |
| URS002 | 加热方式：蒸汽加热；蒸汽压力：0.4~0.7Mpa。进风温度:25~120自动调节。蒸汽耗量 200kg/h。 | 必需 | | | |
| URS003 | 保证设备连续运行稳定可靠，可连续运转24小时。 | 必需 | | | |
| URS004 | 供应商应在投标 | 必需 | | | |

| | | | | | |
|--------|---|----|--|--|--|
| | 文件中详细阐述各自的沸腾干燥机系统流程图解。 | | | | |
| URS005 | 可采用手动进料及真空吸料两种方式进料。 | 必需 | | | |
| URS006 | 物料收率大于99%。生产验收物料使用复方罗汉果止咳冲剂为代表品种。噪声：75 dB | 必需 | | | |
| URS007 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。 | 必需 | | | |
| URS008 | 干燥物料的水分含量达到内控标准要求(水分 5%)，干燥时间<40分钟/ 锅。 | 必需 | | | |
| URS009 | 设备质量应符合新版药品GMP的相关规定。 | 必需 | | | |
| URS010 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，提出详细的厂房改造方案,并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 | | | |
| URS011 | 在启动订单和安装设备之前，设 | 必需 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 备供应商应提供一份工作计划。以便于需方做好相关准备工作。 | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|

立式沸腾干燥机URS应用范围：

本机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。

立式沸腾干燥机特点：

流态化干燥、物质传递快;

在封闭负压状态下操作，无粉尘飞扬;

采用防静电过滤材料，操作安全;

设备无死角，清洗彻底，无交叉污染，根据特殊需求，可以增加搅拌机构，负压上料系统。

与GFG相比，有更大的流化空间。