

# 门禁管理系统 门禁软件平台

产品名称	门禁管理系统 门禁软件平台
公司名称	北京中控博业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中控
公司地址	北京银河大厦509
联系电话	13366229394

## 产品详情

门禁管理软件融合了先进智能卡技术，以全面的出入安全管理模式，带给用户功能强大，使用灵活的安防解决方案。这套软件集成了门禁控制、报警管理、CCTV联动控制和图像验证在内的完整功能，并可与用户网络内部的域用户信息进行同步，实现了真正的数据同步与共享。

门禁管理软件通过RS485、TCP/IP或通用工业总线等方式，与前端设备进行联网通讯，可自动检测硬件的通讯状态，一旦出现通讯故障，软件可自动切换到备份回路，重新建立新的通讯连接。系统借助ORACLE 数据库的强大功能管理分布在全球范围内的数以万计的持卡人和控制器。任何一个控制终端授权之后，都可以通过网络访问服务器的所有或部分功能，方便了异地办公场所间的集中管理。

门禁管理软件具有标准的OPC接口和数据库文件，便于与IBMS、OA、ERP等智能化系统集成。系统功能如下：

### (1) 操作权限设置

针对不同安全等级的管理员设置不同级别的操作权限，对操作员限制的级别可以达到无限个。操作员只能执行与他们各自的权限/定级相对应的功能程序。

### (2) 用户分组

用户及卡的数据库可以根据实际部门、级别分为不同的组合，实现分组管理。

### (3) 时间区

系统有255个节假日编程。通过时间区的设置，可依据用户的使用权限设置在什么日期，什么时间，可以通行那扇门；并且可以设置系统自动布防、撤防的时间。

#### (4) 卡片的授权管理

系统不但可以对内部人员进行发卡、授权。也可对访客等临时人员制作一张临时卡，并可对持有该卡的人员进行跟踪、定位、限制活动区域、设置出入路线等等。

#### (5) 报表管理功能

方便报表功能，有助于查阅浏览数据。如依据指定的时间段、指定的控制器、指定的门查询详细的历史记录等。

#### (6) 照片比照

当持卡人刷卡时在计算机上显示存在计算机内的持卡人照片，通过保安人员或CCTV系统可以实施比对，以确认刷卡人身份。

#### (7) 定时开门功能

系统对所有门均可在软件中设定门的开启时间，重锁时间，以及每扇门的固定常开时间。

#### (8) 计数功能

可以统计在某个区域内的人数，遇到灾情时可以查出未脱险的人员名单，以便组织实施营救措施。

#### (9) 定位功能

根据刷卡信息，自动确定某人在区域内的各种信息，并可以电子地图的形式显示人员的具体位置。

#### (10) 多门互锁功能

通过检测门与门之间的开门状态和允许刷卡进入的位置，实现区域内多层门之间的互锁。

#### (11) 多卡组合开门功能：

授权多个持卡人同时刷卡，方能打开指定的门来保证出入口的安全。

#### (12) 防反潜功能：

可设置针对区域的全局防反潜，通过安装在出入口的双向读卡器完成对人员防反潜控制，也可以限制人员移动的路线、方向等等。当持卡人跟随其他人员进入，外出时即使刷卡，系统也会拒绝打开通道。

#### (13) 防劫持功能：

在人员被劫持的情况下，可过输入劫持码来正常开门，不会显示声光报警，但监控中心将得到人员被劫持的报警信息，以便保安人员实施相应的措施。

#### (14) 与CCTV联动

可设定有条件的事件与CCTV监控系统进行联动，用户可以通过软件内制的协议与模拟或数字监控系统议联动，控制CCTV前端设备（例如：调用图像、控制摄像机、旋转云台、调整焦距等等）。

#### (15) 与消防联动

当出现火灾等紧急疏散情况或其它特殊情况；可以通过软件的预先设置强制打开或关闭某些指定的门，以便于达到人员逃生和保护重要的财务、文件等目的。

#### (16) 与报警系统联动

系统可以同报警系统联动，在有警情发生时，可以执行预先设置的动作，例如，打开/关闭预先设定的门。并且启动声光报警，把报警信息传到监控中心。

#### (17) 与楼控系统联动

系统通过开放的OPC，可以同许多楼控系统集成，统一管理。

#### (18) 多层动态地图显示功能

系统可以通过多层动态电子地图来显示每个通道、报警点的情况。

#### (19) 事件动态记录及查询

所有事件信息都能在系统中以不同颜色的文字动态显示，包括读卡信息、门状态信息、报警信息、系统故障、操作记录等，并提供多种查询方式及报表输出。

#### (20) 数据库自动修复

数据库具有自动备份、自动修复功能。系统也可以设定每个特定时间自动导入/导出数据库，路径可以使同一台计算机，也可以是网络上任意一台计算机。