

# AX742X安全持压泄压阀 君正 价格优惠

产品名称	AX742X安全持压泄压阀 君正 价格优惠
公司名称	永嘉县君正阀门有限公司销售部
价格	760.00/台
规格参数	品牌:君正 型号:AX742X 材质:铸钢 不锈钢
公司地址	浙江省温州永嘉县瓯北三桥工业区
联系电话	0577-67971686 13777705876

## 产品详情

### AX742X安全持压泄压阀结构特点

#### AX742X安全持压泄压阀

由主阀和泄压导阀、球阀及接管系统组成，主阀采用全通道、直流式、流线型设计，并采用膜片式或活塞式两类结构。本阀门利用泄压导阀设定泄压压力，调节导阀的弹簧可以设定不同的泄压值。通过主阀控制室控制阀门启闭，实现安全泄压功能。 本产品由主阀和泄压导阀及接管系统等进行水压自力控制，不再需要其它附加装置和能源，结构简单可靠，压力控制准确，维护保养简便。

#### AX742X安全持压泄压阀工作原理

当管道从进水端给水时，如果水压小于设定的正常水压值，此时导阀关闭，这时进入主阀控制室上腔的水不能排出，控制室上腔水压等于阀门的进口压力，控制室上腔的压力使主阀关闭，无泄压水排出。 当主阀进口端的水压高于设定水压时导阀开启，控制室上腔的水经过导阀流到出口端，控制室上腔的进水量小于排水量，上腔水压下降，主阀开启，排出泄压水。水压正常后，导阀关闭，上腔压力上升，关闭主阀，排水停止。

#### AX742X安全持压泄压阀工作特点

- 1、关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封，关闭动力由主阀控制室自动形成，保持合适关闭力，密封寿命和可靠性高。
- 2、操作方便，无需为阀门另配电控系统和其它附加装置。
- 3、控制压力不受流量等因素影响泄压准确。

#### AX742X安全持压泄压阀功能与用途

本阀门安装在供水管网系统的主管区或支管区的泄压管路，完成安全泄压功能。

本系列阀门产品广泛应用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统中。

#### AX742X安全持压泄压阀主要技术参数

公称压力(MPa)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	调压范围(MPa)	适用介质	介质温度( )
1.0	1.5	1.1	0-1.0	水	0-80
1.6	2.4	1.76	0-1.6		
2.5	3.75	2.75	0-2.5		

#### AX742X安全持压泄压阀主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	WCB
阀座 阀盘	铜合金/2Cr13
密封圈 O型圈	丁腈橡胶
阀杆	2Cr13
弹簧	50CrVA
缸套 活塞(活塞型)	2Cr13
膜片(膜片型)	夹织物丁腈橡胶
导阀 球阀	铜合金

