

# 供应特氟龙胶带 耐高温特氟龙胶带

产品名称	供应特氟龙胶带 耐高温特氟龙胶带
公司名称	苏州威达思包装材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:威达斯 型号:== ==:==
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57358236 18012663536

## 产品详情

特氟龙胶带 耐高温特氟龙胶带 产品名称：0.13和0.18特氟龙胶带 产品编号：MS-F7018 产品商标：铭盛  
详细说明主要特点：在高低温条件下，仍具有非常好的把持性以及尺寸的稳定性 优良的脱模和滑动性。  
不具有粘附型的一面具有PTFE所拥有优良的电气特性，耐热性，表面不粘性以及耐腐蚀性和防水性  
应用方案：食品、药品和塑料袋等包装的热封，  
热塑，封口热合各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件，  
可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上。滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，  
也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。  
适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

坏性胶带也叫毁灭性胶带4MM6MM8MM10MM 产品详细说明 颜色：白色 基材：珠光膜,其他,其他  
厚度：市场常规（mm） 短期耐温性：-40 加工定制：是  
宽度：四种分别为：10、12、15、18（mm） 长期耐温性：50 型号：四种分别为：0.4、0.6、0.8、1.0  
施工注意事项：切勿重压 产品应用：该胶带具有一粘即合、一撕即破、环保、保质期长等特点  
适用范围：信封袋、快递袋、邮政袋、保密袋、超重袋等等袋子封口之用 冬季抗寒加强型：  
冬季抗寒加强型（胶水加厚） 品牌：PJ 长度：四种规格皆为1箱10卷，1卷500（m）

破坏性胶带：本厂主打产品 破坏性胶带

四种规格依次为0.4\1.0；0.6\1.2；0.8\1.5；1.0\1.8(实际涂胶面宽度\珠光膜宽度.单位：CM)

特别说明：胶面宽度并非指破坏性胶带撕去膜后的麦拉宽度，而是指麦拉上实际涂胶面的宽度。破坏性  
胶带通常由离型膜，麦拉，油胶，热熔胶组成。具体的用材根据产品的要求来做。产品特性是即撕即破  
！用途：适用于快递袋、邮政袋、选举袋、保密袋、超重袋等封口之用；即贴即合，撕开即破。此胶带  
之优点还可以与热切制袋机自动生产，可大大提高生产效率。规格及包装此胶带特点为粘性特别强，胶

水采用进口材料生产，所以稳定性特别好。此产品适用于，快递袋，邮政袋，选举袋，保密袋，超重袋等封口之用，本产品特点为：即粘即合，一撕即破。此胶带之优点还可以与热切制袋机自动生产，可大大提高生产效率。