供应普罗名特gamma/L计量泵

产品名称	供应普罗名特gamma/L计量泵
公司名称	青岛昇淼流体控制有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:普罗名特 型号:GALa1602PPEppe 咨询电话:18560674862
公司地址	青岛市市北区镇江北路81号222室
联系电话	0532-55673052 18560674862

产品详情

gamma/L是世界上同类产品中第一台具有校准功能的计量泵。计量流量直接以l/h显示，宽屏的LC显示便于读出显示变量。集成2周处理定时器（可选）提供非常宽泛的应用领域。

优点：

无误计量：直接、清晰的文本设置和流量监测

由于集成两周时间的程序定时器节省了空间和成本，智能化选择定时开关

大屏幕背景灯LC显示便于读出数值，即使在观察条件不好的情况下

可选PROFIBUS-DP接口，无故障地接到复杂的处理投加系统中

通过输入带预报警的两级浮子液位开关监测药桶液位

应用领域：

在几乎所有的工业领域中，完成自动化程度很高的工艺过程

冷却水循环：投加杀虫剂、阻蚀剂、消泡剂和其它添加剂

化学工业，例如中间工厂

特点：

计量范围：0.74-32 l/h，16-2 bar

冲程长度在0～100%范围内连续调节

通过按键和宽大的LC精确显示冲程频率

流量以strokes/min.或l/h为单位显示

可编程设定压力等级

3组LED显示启/停、警告和故障

液力端材质：聚丙烯，丙烯酸/聚氯乙烯，聚偏二氟乙烯，聚四氟乙烯，不锈钢

聚丙烯、丙烯酸/聚氯乙烯、聚偏二氟乙烯材质泵头带专利粗/细调排气

自排气型液力端有聚丙烯、丙烯酸/聚氯乙烯材质

HV泵头用于计量高粘度介质

带有流量监测输入功能，可校正冲程计数器

可选具有脉冲增减功能的外控无源触点

可选外控标准信号0/4 - 20 mA

两级浮子液位开关接口

可选14天处理定时器

防护等级IP65，绝缘等级F

电源：100-230V，50Hz；低电压12-24V直流、24V交流/直流

介质粘度：≤200 mPa.s（标准泵头）；≤500 mPa.s（带阀弹簧）；≤50 mPa.s（自排气）

可选用于比例投加的入口浓度

可选对应于冲程长度与冲程频率乘积的4-20 mA输出

采用功率继电器与程序定时器组合可转换为更高功率（230V-8A）

功率：GALa1000-0220型为17W，GALa1605-0232型为22W

间歇声响的预报警和持续声响的故障报警