

# 紫外线吸收剂uv-531L

产品名称	紫外线吸收剂uv-531L
公司名称	江苏思伟斯化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市港闸区永和路398号2幢615A室
联系电话	0513-89079002 13390952282

## 产品详情

化学名称：[4-(2-乙基己氧基)-2-羟基苯基]-苯基甲酮

CAS：2549-90-8

分子式：C<sub>21</sub>H<sub>26</sub>O<sub>3</sub>

密度：1.067g/cm<sup>3</sup>

沸点：453.1 ° C at 760 mmHg

闪点：153 ° C

折射率：1.546

蒸汽压：7.94E-09mmHg at 25 ° C

质量指标：

名称 Item	质量指标 Quality Stander
外观	淡黄色透明液体
含量%	98.00

透光率%	460nm	94.00
	500nm	97.00
挥发分%		1.00
灰分%		0.10
吸光度(330nm)		> 0.6

#### 用途：

JADEWIN UV 531L是一支对240-340nm的高效紫外线吸收剂。本品为紫外线吸收剂JADEWIN UV 531的同分异构体，功能与JADEWIN UV 531类似。液体外观更利于分散特别适用于，PVC皮革，涂料等领域。

与受阻胺光稳定剂具有协同作用

与苯并三唑类紫外线吸收剂同时使用可以提高制品的耐候性

推荐应用于PE，PP，PVC，PS，PC，PP纤维，EVA等

可以为涂料、聚氨酯、橡胶提供较好的光稳定效果

在聚合物中添加量为0.1-0.5%，重量比

包装：200KG桶，800公斤/托；25公斤塑料桶 600公斤/托