

供应普罗名特delta计量泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 供应普罗名特delta计量泵 |
| 公司名称 | 青岛昇淼流体控制有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:普罗名特 型号:DLTA2508PVT 咨询电话:18560674862 |
| 公司地址 | 青岛市市北区镇江北路81号222室 |
| 联系电话 | 0532-55673052 18560674862 |

产品详情

delta®是世界上首个带有控制电磁驱动功能的泵。吸入和排出冲程全程监测，并可以调节适应特别应用。由于配备多种驱动选项delta泵几乎适合各种应用，而且通过Profibus®或CANbus可连接中央控制器。配备可选的“过程定时器”，在需要其它可编程控制器的时候可以当做控制中心。

优点：

灵活调节适应计量要求，确保最佳的计量精度

集成注射点控制装置optoGuard检测液压故障，通过可选的继电器接收故障信息

由于节省了相关附件如脉动阻尼器、流量监视器等，所以经济效益高

即使背压变动也可以保持很高的计量精度

应用领域：

自动化处理程度高，特别是在各种行业的投加过程中

在需要连续计量的地方如阻垢剂的计量（最小连续流量大约为12 ml/h）

脱气和高粘度介质的计量

特点：

连续或脉动加药

可编程吸入和排出冲程持续时间

泵可以适应药剂

集成注射点控制装置optoGuard®检测投加点堵塞、管线破裂和泵头是否存有气泡

计量范围：7.5-75 l/h，25-2 bar

重复计量精度 $\pm 2\%$

冲程长度在0-100%范围内连续调节（推荐调节范围30-100%）

有机玻璃、聚偏二氟乙烯和不锈钢材质型号

专利的粗/细通风设备

隔膜故障的检测和指示（可选）

可以通过控制面板选择以“l/h”或“strokes/min”两种方式实现计量能力的调节和显示

大屏幕背光式图形显示

外部控制通过无源触点，可选增加/降低脉冲速度

可选0/4-20mA标准信号外部控制

Profibus®或CANbus接口

可选14天处理定时器，用于时间与事件相关的计量工作

两级液位开关接口

3组LED显示运行、警告和故障，文字形式

可选用于比例投加的入口浓度

电源：100-230V，50Hz

功率：78W

防护等级：IP65

绝缘等级：F

允许的环境温度 - 10 到 +45