

## 供应普罗名特Vario计量泵

产品名称	供应普罗名特Vario计量泵
公司名称	青岛昇淼流体控制有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:普罗名特 型号:VAMd04063PVT 咨询电话:18560674862
公司地址	青岛市市北区镇江北路81号222室
联系电话	0532-55673052 18560674862

## 产品详情

普罗名特vario计量泵分为vamc和vamd两个系列，vamc系列操作简便，安全可靠，对使用现场环境要求较低。出于安全考虑，备有充分的电气过载保护，对电压的波动有耐受能力。vamd系列提供多种泵头材质、宽范围的计量能力和自动控制方式，使得vario系列计量泵能满足多种工艺过程的计量需要。

优点：

吸液性能好，排液冲程平稳，计量精度恒定

工艺优良：计量精度优于  $\pm 2\%$

稳健设计：强劲的驱动电机，防震、防腐的玻璃纤维塑料壳体

针对特定要求，通过4种减速、2种泵头规格、2种泵头材质得到很好的调节性能

应用领域：

冷却水循环中定时控制投加添加剂

在恒定水流的水处理中持续投加添加剂

特点：

流量范围：vamc：8-64 l/h，vamd：17-120 l/h

压力范围：vamc：10-4 bar，vamd：12-3.5 bar

冲程长度：3mm，自锁调节旋扭的调节步长1%

泵头材质：聚偏二氟乙烯，不锈钢1.4571/1.4404，聚丙烯，有机玻璃，含碳聚四氟乙烯

规定条件和正确安装下，计量精度优于  $\pm 2\%$ （冲程长度调节范围30~100%）

3相交流标准电机或单相交流标准电机驱动（可选）

介质粘度：100 mpa.s

电源：vamc：三相，230~400v，50hz；单相，230v，50hz；vamd：230v/380v，50hz

功率：vamc：三相电机0.07kw，单相电机0.06kw；vamd：单相电机0.12kw

坚固的防腐蚀塑料外壳，防护等级vamc ip65，vamd ip55