

# 过CEC五级能效的12V1A美规开关电源适配器

产品名称	过CEC五级能效的12V1A美规开关电源适配器
公司名称	深圳路盛源科技有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:路盛源 型号:1210
公司地址	深圳市宝安区 深圳市宝安区福永街道万利业科技园B栋A7楼
联系电话	86-0755-23055811-606 13267058944

## 产品详情

产品描述： 12V1A 12W足功率输出 低价格，高可靠性 Low price and high reliability  
105 输出电容器 105 Output capacitor 全球适用AC输入电源 AC input power suitable for the world  
效率高，工作温度低 High efficiency and low operation temperature  
软启动电流、有效降低AC输入冲击 Soft-start current can reduce the AC input impact effecticly  
有短路保护、过载保护、过流保护 With short-circuit and overload andOver-current protection  
体积小、重量轻 Compact size,light weight 100%满负荷烧机测试 100% full-load bum-in test  
内装EMI滤波器、纹波极小 Installed wity EMI filter,minimum wave  
产品符合：UL，CE，FCC，CCC，PSE，GS等国安规。

产品性能可按客户要求设计，让客户在性价比上更有选择的空间！

产品性能影响成本较大，价格以最终样品报价为准！产品质量可靠，一年保修！

产品规格详细描述： Unload input power 空载输入功率 Output ripple & noise voltage/输出纹波及噪声电压  
Over current protection test/过电流测试 Short-circuit protection test/短路保护测试 <0.3W <100mV 120-200%  
无损坏，可恢复 OK/NG Hi-pot test /介电强度 Burn-IN TEST /老化测试 Combine Regulation /综合调整率  
Operating Temperature/ 操作温度 3000VAc/5.0mA/ 1Minute 4H at 35 ~ 40 ± 5.0 to+40 Relative Humidity/  
湿度要求 AVERAGE EFFICIENCY /平均效率 EMI标准 SAFETY STANDARD/安规标准 10%RH to 90%RH  
>77.8 CISRP 22/EN55022 CLASS B IEC60950 EN60950 UL60950 本系列其它产品：

中，美，欧，英，澳，等插头 3-48V DC线可选，功能价格可选 12V1A技术参数 [12V1A  
ELECTRICAL PERFORMANCE]: 特征[FEATURE]： 低价格，高可靠性[Low price and high reliability]  
超小体积,便于携带 [Super Mini Size and Easy Protatable] 全球适用AC输入电源 [AC input power suitable  
for the world] 轻便,自带插头,方便使用 [Light&Convenient Plug In]  
效率高，工作温度低 [High efficiency and low operation temperature]  
有短路、过载、过流、过压保护 [With SCP、 OLP、 OCP and OVP] 用途[APPLICATION]:  
资讯类、视听类[IT and AV] 数码相机[Digital Camera]  
通讯终端设备[Communication Terminals] 光驱 集线器 路由器 [CD-ROM HUB  
ADSL AP] 测试设备[Tester Machine] 任何携带型设备或机器[Any  
Protatable Device or Machine] 输入特性[INPUT FEATURE]: 输入电压[Input Voltage]:  
AC 100-240V,50/60Hz 输入电压范围[Range Voltage]:

AC 90--264V,47/63Hz 空载输入功率[Unload input power]: <0.3W

效率[efficiency]: 78%

输出特性[OUTPUT FEATURE]: 输出功率[Output Power]:

12W 输出电压[Output Voltage]:

12V 过压保护[Over Voltage Protection]:

120%min 过流保护[Over Current Protection]:

120%min 短路保护[Short Protection]:

Auto Recovery 输出电压变动[Load Regulation]:

± 5% 纹波和噪声[Ripple and

noise]: 100mV MAX 环境要求[ENVIRONMENT

REQUIREMENTS]: 工作环境温度[Operating Temperature]:

0~40 储存温度[Storage Temperature]:

-20~85 工作湿度[Operating Relative Humidity]:

5~95%RH 安规[Safety]: UL/cUL GS CE CB FCC CCC

耐压[Withstanding Voltage]: AC

3000V(Min),5mA(Max) 绝缘阻抗[Insulation Resistance]:

DC 500V 100M (Min) 其它12W系列产品目录索引[[12W Series]: 5V 6V 7.5V 8V 9V 10V 12V 2A 2A

1.6A 1.5A 1.3A 1.2A 1A 14.5V 15V 16V 17V 18V 19V 20V 820mA 800mA 750mA 700mA 660mA 630mA 600mA

22V 24V 30V 36V 48V 550mA 500mA 尺寸图 : (L:81.6\*W:42\*H:43mm)

优秀的外观设计 标准UL美规插头 重量轻, 体积小 DC线及标签可按要求设计

AC部分用MYLAR片与PCB隔离, 符合安规要求 layout合理, EMI更小。使用最新节能IC设计, 效率更高

元件使用按认证要求, 变压器功率充足, 温度更低, 寿命更长 输出电解使用LOW ESR高频低阻电容

常用DC头: 各国安规: 随着电子行业的飞速发展, 路盛源 (RSUN) 作为电子产品心脏部分的电源

供应器开发, 生产商。公司紧跟电子产品的变化, 建立优秀的团队, 同供应商和客户保持良好的合作关系,

以快速反应, 提供优质产品和服务, 不断创新, 开发制造更新, 更高效、更节能、更小型化、更高

性价比、高可靠性的开关电源供应器, 以满足日新月异的电子产品的需求。公司有1-100W的充电器以及

电源适配器产品, 电压从3-48V可选。产品应用覆盖手机、笔记本电脑, Portable

DVD(便携式DVD), LED驱动、网络通讯、数码设备、安防产品, 视听产品及医疗保健等电子产品。