

饲料机散热器

产品名称	饲料机散热器
公司名称	广州格勒公热能设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格勒 压力:0.6~8.0MP 材质:钢铝复合换热器
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区 黄埔东路2008之一
联系电话	86-020-86204145 15015896448

产品详情

饲料机散热设备，是一种成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥。

- 1.带式烘干机的干燥速度快，蒸发强度高。
- 2.节能、操作方便、占地面积小，节约人工，降低劳动强度。
- 3.可以标准化生产，可根据产量增加段数。

该机为带式烘干机，输送带以链板形式运输，采用3-8mm冲孔板，适合体积较小的物料。链板为不锈钢304材质，可耐高温、耐腐蚀、耐酸碱。

带式干燥机散热器用于链板烘干机：是一种批量、连续式生产的干燥设备，主要加热方式有燃煤加热，电加热、蒸汽加热、热风加热。其主要原理是将物料均匀的平铺在链板上，链板采用3-8mm孔径之间，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的，箱体长度由标准段组合而成，为了节约场地，可将烘干机制成多层式。

物料由加料器均匀地铺在输送带上，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，其中部分尾气由专门排湿风机排出，每一单元排出废气时均有调节阀控制。热气由上往下或由下往上穿过铺满物料的链板完成热量与质量传递的进程，带走物料水分。链板缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。

链板烘干机可采用电烘干、燃煤烘干、蒸汽烘干等多种烘干方式，适合于片状、圆柱、块状等多种形式的物料烘干，传热面积大透气性好，使用寿命长，烘干量大。