

供应普罗名特Meta泵

产品名称	供应普罗名特Meta泵
公司名称	青岛昇淼流体控制有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:普罗名特 型号:MTMAH8530PCET 微信号:18560674862
公司地址	青岛市市北区镇江北路81号222室
联系电话	0532-55673052 18560674862

产品详情

普罗名特Meta泵是一种耐用、可靠的电机驱动模块式计量泵，可以和附加泵组合成多联泵以提高计量能力。有柱塞式和机械隔膜式两种计量泵。

Meta柱塞式电机驱动计量泵

优点：

运行可靠性高:强劲、可靠性高并非常耐用

工艺处理质量高：柱塞式重复计量精度优于 $\pm 0.5\%$ ，隔膜式优于 $\pm 2\%$

模块式设计容易满足客户要求,应用领域广

应用领域：

锅炉水处理中，投加化学药品和按比例投加添加剂

特点：

柱塞式单泵头计量范围：6-49 l/h，240-27 bar

可组合成双联泵或三联泵。如降低背压，还可联接更多的附加泵

附加泵与主泵的冲程计数相同

标准驱动：三相电机 0.18或0.37W，230/400V，50Hz

防护等级：IP 55（可选ATEX-T3/T4）；绝缘等级：F

冲程长度0 ~ 15.5mm，调节步长0.2%

设定冲程长度：手动（可选执行器或变频驱动）

可选变频器调速，防护等级：IP54

可选带NAMUR信号的冲程传感器以记录冲程，适用于批量计量或比例计量

传动箱壳体：铸铁带丙烯酸树脂涂层，防海水腐蚀

泵头材质为不锈钢1.4571

氧化陶瓷柱塞

在规定条件和正确安装的情况下（冲程长度在10 ~ 100%），重复计量精度优于 $\pm 0.5\%$

吸程随介质密度和粘度、连接管线尺寸和冲程数的不同而不同

环境温度：-10 ~ +50

介质温度：0 ~ +100

介质粘度： 200 mPa.s(无阀弹簧);

500 mPa.s(有阀弹簧);

1000 mPa.s(经相应的设计安装);

> 1000 mPa.s（经相应的设计安装并向普罗名特咨询）