

薄膜散热器吹膜散热器

产品名称	薄膜散热器吹膜散热器
公司名称	广州格勒公热能设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格勒 压力:0.6~8.0MP 温度:300
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区 黄埔东路2008之一
联系电话	86-020-86204145 15015896448

产品详情

塑料薄膜、铝箔、纸张及复合膜等软性卷筒式材料连续涂布

- 性能特点
- 1.整机为机组框架式结构，机器长度可根据生产需要选择。
 - 2.交流变频无极调速，前牵引、涂布、复合牵引、收卷等多点同步 控制。
 - 3.plc程序控制与人机界面的完美组合，具有精确、灵敏、易操作、抗干扰等优点。
 - 4.涂布方式采用网线辊计量涂布方式，设置自动匀胶功能；根据工艺要求网线辊可激光雕刻、电子雕刻、机械挤压等多种方式加工。
 - 5.双轴游动、气动背压式刮刀装置和三维调节，能有效控制刮刀角度及刮刀压力。
 - 6.烘干部分为分段独立恒温干燥系统，可采用热风循环或红外辐射等多种加热方式；每温区自动控制温度，可调式循环进排气系统。
 - 7.烘箱内导辊采用主从双滑安装方式，与主机同步传动；烘箱可采用两侧开门或者气缸顶开式，双侧操作维护平台及防护栏。
 - 8.自动计数、自动升降速、自动断带检测、自动故障报警、气动元件自动离合等。
 - 9.收放卷采用双工位翻转式或单工位液压升降式，料卷采用气胀轴方式装卸。

主要技术参数：

适用材料	塑料薄膜、铝箔、纸张及复合膜等软性卷筒式材料连续涂布
涂布宽度	800~1600mm

机械速度	150m/min
涂布速度	10~120m/min (视材料而定)
烘箱长度	10~20m
烘箱温度	50~200
加热方式	电加热、油炉加热、蒸汽加热、热风炉
收放卷直径	800mm 1000mm 1200mm