

省油三相5千瓦汽油发电机价格

产品名称	省油三相5千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH6800
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

产品详情

省油三相6千瓦汽油发电机价格

二极管在汽油发电机上的应用

二极管在汽油发电机组上应用较多，因为二极管具有单向导电性，所以把它作为一种整流器件，利用它可以构成各种整流电路。整流电路可将交流电流和电压转变成单方向的电流和电压。在柴油发电机组励磁装置中可用二极管组成桥式整流电路等。

目前使用较多的二极管有锗材料和硅材料两种：锗材料二极管多用于检波，如2AP系列；硅材料二极管多用于整流、稳压。如2CP系列、2CZ系列和2CW系列等。二极管的正向电阻一般较小，反向电阻则很大。使用锗材料制成的二极管的电阻一般较小，使用硅材料制成的二极管的电阻一般较大。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689 QQ:751277634 微信号：15902126329 联系人：张磊

5KW汽油发电机（三相）

机组型号	TH6800S/TH6800SE
发电机组	
额定功率（W）	5000
最大功率（W）	5500
频率（HZ）	50

电压 (V)	400/230
发动机	
型式	四冲程强制风冷
动力型号	TH188F
燃油	90#以上无铅汽油
燃油箱容量 (L)	25
排量 (cm ³)	389
最大功率 (KW)	9.5
转速 (rpm)	3600
机油容量 (L)	1.1
启动方式	手拉反冲启动/电启动
噪音 (7米) (db)	74
机组	
尺寸 (mm)	675*515*530
外包装尺寸 (mm)	690*540*570
毛重/净重 (Kg)	84/81
20尺装箱量 (台)	132

交流汽油发电机与直流汽油发电机有什么区别

交流汽油发电机是利用硅二极管整流，故又称硅整流汽油发电机。直流汽油发电机是把机械能转化为直流电能的机器。两种汽油发电机的区别如下。

1. 结构不同

交流汽油发电机没有换向器，直流汽油发电机有换向器。

因为汽油发电机是利用闭合导体切割磁力线产生电流，电流的大小和方向会随线圈转动方向改变，这就是交流电；而要想汽油发电机输出电的方向不改变，即输出直流电，那么就要多一个换向器。

2. 使用范围不同

交流汽油发电机发出的为交流电，可以直接作为交流电动机和交流设施电源，使用范围广；而直流汽油发电机主要为直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电及交流汽油发电机的励磁等提供直流电。

虽然在需要直流电的地方，也可用电力整流器件，把交流电变成直流电。但在实际使用中利用交流电整流的方法在使用方便、运行和可靠性及某些工作性能方面，与直流汽油发电机直接输出直流电还是存在一定的差别。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689

QQ:751277634 微信号：15902126329 联系人：张磊

省油三相6千瓦汽油发电机价格