

稳畅电子制品,东莞电线,东莞电线安装

产品名称	稳畅电子制品,东莞电线,东莞电线安装
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:认证或非标的电子线 型号:HF1177
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

产品详情

PVC电线缠绕膜,是一种全新的包装材料,其材质具有超薄、强韧、透明、自粘、耐低温等特性,是一种理想的包装材料。尤其适用于包装化学品、电子零件、建材产品、橡胶、低砖、瓷砖、螺丝、壁纸、皮革、玻璃纤维、无纺布、纸卷、电线、铁丝电线缠绕膜应用领域非常广泛,其体积小粘性高对电线缠绕使用方便以及对零散商品进行整集包装,代替小型收纳箱。由于它可降低批量货物运输包装成本30%以上,因而被广泛应用于五金、矿产、化工、医药、食品、机械等多种产品的整集包装上;仓库贮存领域,国外也较多地利用拉伸缠绕膜托盘包装进行立体贮运,以节省空间和占地。电线缠绕膜,一种全新的包装资料,其材质具有超薄、强韧、透明、自粘、耐低温等特性,一种理想的包装资料。尤其适用于包装化学品、电子零件、建材产品、橡胶、低砖、瓷砖、螺丝、壁纸、皮革、玻璃纤维、无纺布、纸卷、电线、铁丝良好的粘性使货物外面的包装膜层与层粘在一起使货物牢固,粘性的获取方法主要有两种:一种是高聚物里添加 PIB 或其母料;另一种是掺混 VLDPE PIB 为半透明粘稠液体,直接添加需有专用设备或对设备进行改造,一般均采用 PIB 母料。PIB 迁出有个过程,一般要三天,另外还受温度影响,气温高时粘性强;气温低时不太粘,经拉伸后粘性大大降低。也因此成品膜贮存在一定的温度范围内(建议贮存温度在 15 ~ 25)掺混 VLDPE 粘性稍差,但对设备没有特殊要求,粘性相对稳定,不受时间控制,但也受温度影响,气温高于 30 时相对较粘,低于 15 时粘性稍差,可通过调节粘层 LLDPE 量,以达到所需的粘性。

IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。国际电工委员会的起源是1904年在美国圣路易召开的一次电气大会上通过一项决议。根据这项决议,1906年成立了IEC,它是世界上成立最早的一个标准化国际机构。

IEC的宗旨是通过其成员,促进电气化、电子工程领域的标准化和有关方面的国际合作,例如根据标准进行合格评定的工作,电气、电子和相关技术方面的合作等。

弹簧螺旋线,供求弹簧螺旋线

弹簧螺旋线又称螺旋线，是一种利用可伸缩性来工作的设备连接线。一般用TPU电缆绕制而成。用以控制可移动设备运动的电源连接，可在短时间内迅速回弹，广泛用于汽车、机器、仪表等可移动设备中。按方向分，主要有左方向螺旋弹簧和右方向螺旋弹簧。按材质分：主要有TPU弹簧线、PVC弹簧线；TPU弹簧线具有阻燃，耐油，耐酸碱，耐低温，防紫外线，耐磨，抗水解等特效，PU料作为弹簧线的材料越来越广泛的被运用。

弹簧螺旋线其主要运用有：

控制系统用TPU/PVC护套（屏蔽）弹簧线：应用于数控机床，生产线，物流系统，机器人等；

动力系统用TPU/PVC护套（屏蔽）弹簧线：应用于加工设备，起重机，生产线等；

数据/总线传输用TPU/PVC护套（屏蔽）弹簧线：应用于数控机床，生产线，物流系统，机器人等。